

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° SR002-CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **NORPHEN 200**
2. Usi previsti: **Rivestimento a base di resina epossidica bicomponente per utilizzo in pavimentazioni interne.**
3. Fabbricante: **NORD RESINE SpA - Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**

SISTEMA 3 per la reazione al fuoco

5. Norme armonizzate: **EN 13813:2002**

Organismi notificati: **il laboratorio notificato ISTITUTO GIORDANO, N° 0407 , ha valutato la prestazione (reazione al fuoco) in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.**

6. Prestazioni Dichiarate:


| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | PRESTAZIONE |
|--------------------------------|--------------------|
| Permeabilità all'acqua | NPD |
| Resistenza all'usura BCA | AR0,5 |
| Forza di aderenza | B2,0 |
| Resistenza all'urto | IR4 |
| Isolamento al suono | NPD |
| Assorbimento del suono | NPD |
| Resistenza termica | NPD |
| Resistenza chimica | NPD |
| Reazione al fuoco | B _{fl} s1 |
| Rilascio di sostanze corrosive | SR |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lionello Caregnato

(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)



Susegana, 8 novembre 2016

NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813

| | |
|---|--|
|  0407 | <p align="center">NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)</p> |
| <p align="center">13 N° SR002-CPR EN 13813 - SR-B2,0-AR0,5-IR4</p> | |
| <p align="center">NORPHEN 200</p> | |
| <p align="center">Rivestimento a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne</p> | |
| Reazione al fuoco | B _{fl} s1 |
| Rilascio di sostanze corrosive | SR |
| Resistenza all'usura | AR0,5 |
| Forza di aderenza | B2,0 |
| Resistenza all'urto | IR4 |

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.