

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° RC017-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PRO TILER**
2. Usi previsti: Prodotto per la protezione superficiale - Impregnazione idrofobica. Protettivo idrorepellente al solvente.
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA-Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 2+**
5. Norme armonizzate: **EN 1504-2: 2004**

Organismi notificati: **L'ente notificato ICMQ S.p.A., N. 1305, ha rilasciato il certificato N° 1305-CPR-1167 relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:**

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Profondità di penetrazione	FONDO: Classe I: < 10 mm FINITURA: Classe I: < 10 mm
Assorbimento di acqua e resistenza agli alcali (FONDO + FINITURA)	Rapporto di assorbimento < 7,5% rispetto al provino non trattato Rapporto di assorbimento < 10% (dopo l'immersione in una soluzione alcalina)
Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica	FONDO: Classe I: > 30% FINITURA: Classe I: > 30%
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lionello Caregnato

(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

Susegana, 10 settembre 2018

NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-2

 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 . 31058 Susegana (TV) www.nordresine.com
13 N° RC017-CPR EN 1504-2	
PRO TILER	
Impregnante idrofobico per la protezione superficiale del calcestruzzo. <i>Surface protection product. Hydrophobic impregnation</i>	
Profondità di penetrazione / Depth of penetration:	classe/class I: <10 mm
Assorbimento d'acqua e resistenza agli alcali come / Water absorption and resistance to alkali as: - rapporto di assorbimento rispetto al provino non trattato / absorption ratio compared with the untreated specimen: - rapporto di assorbimento dopo immersione in una soluzione alcalina / absorption after immersion in alkali solution:	 < 7,5 % < 10 %
Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica / Drying rate for hydrophobic impregnation:	classe/class I: > 30 %
Sostanze pericolose / Dangerous substances:	Vedere Scheda Di Sicurezza

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.