

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:  
N° R004-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **RASANTE 1200 S**
2. Usi previsti: Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP), in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e tramezzi.
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA-Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**
5. Norme armonizzate: **EN 998-1: 2016**
6. Prestazioni Dichiarate:

<b>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</b>	<b>PRESTAZIONE</b>
Adesione al supporto	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ FP:B
Assorbimento d'acqua	$W_{c2}$
Permeabilità al vapore	m45
Conducibilità termica ( $\lambda_{10, Dry}$ ) (valore medio tabulato; P=50%)	0,83 W/mK
Durabilità	Valutazioni basate sulle disposizioni valide nel luogo destinato all'uso della malta
Reazione al fuoco	Classe F
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lionello Caregnato**  
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

**Susegana, 23 marzo 2020**



*NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

**MARCATURA CE  
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 998-1**

	<p align="center"><i>NORD RESINE SpA</i> Via Fornace Vecchia, 79 . 31058 Susegana (TV) www.nordresine.com</p>
<p align="center"><b>14</b> <b>N° R004-CPR</b> EN 998-1:2016</p>	
<p align="center"><b>RASANTE 1200 S</b></p>	
<p align="center"><b>Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP), in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e tramezzi.</b></p>	
Assorbimento d'acqua	W <sub>C2</sub>
Permeabilità al vapore	m45
Adesione	- 1,5 N/mm <sup>2</sup> . FP: B
Conduktività termica ( 10, dry)	0,83 W/mK (valore medio tabulato; P=50%)
Durabilità	Valutazioni basate sulle disposizioni valide nel luogo destinato all'uso della malta
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza

**Nota:**

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.