

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° S001-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BETONSEAL MS 2.0**

2. Usi previsti:

Sigillante per impiego non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata (tipo F EXT-INT-CC) e vetrate (tipo G-CC), anche in climi freddi.

3. Fabbricante: NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV).

4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 3**

5. Norme armonizzate: **EN 15651-1:2012; EN 15651-2:2012.**

Organismi notificati: Il laboratorio ITC (N° 1004) ha valutato la prestazione del prodotto in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

5 Prestazioni Dichiarate:**EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (25LM)**

Condizionamento: metodo B

Substrato: vetro

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza
Tenuta all'acqua e all'aria: - Resistenza al flusso - Perdita di volume - Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta, dopo immersione in acqua - Modulo secante a trazione a -30°C - Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C	≤ 3 mm ≤ 10 % Passa $\leq 0,9$ MPa Passa
Durabilità	Passa

EN 15651-2 G-CC (25LM)

Condizionamento: metodo B

Substrato: vetro

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza
Tenuta all'acqua e all'aria: - Resistenza al flusso - Perdita di volume - Proprietà di adesione e coesione dopo esposizione alla luce artificiale - Recupero elastico - Modulo secante a trazione a -30°C - Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C	≤ 3 mm ≤ 10 % Passa $\geq 60\%$ $\leq 0,9$ MPa Passa
Durabilità	Passa

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Susegana, 31 agosto 2020

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 15651 PARTI 1,2.

 1004	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 . 31058 Susegana (TV)
14 N° S001-CPR EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (25LM) EN 15651-2 G-CC (25LM)	
BETONSEAL MS 2.0	
Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata e vetrate, anche in climi freddi.	

CE reminder stampato sulla cartuccia

 1004
14 N° S001-CPR EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (25LM) EN 15651-2 G-CC (25LM)

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.