

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:  
N° R002-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DRY BETON SUPER**
2. Usi previsti: Malta da intonaco a prestazione garantita per risanamento (R) per utilizzo in interno ed esterno.
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA-Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**
5. Norme armonizzate: **EN 998-1: 2016**

Organismi notificati: **l'ente notificato non ha compiti da svolgere**

6. Prestazioni Dichiarate:

<b>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</b>	<b>PRESTAZIONE</b>
Adesione al supporto (laterizio)	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> FP:A
Assorbimento d'acqua	$\geq 0,3$ Kg/m <sup>2</sup> dopo 24 h
Permeabilità al vapore	$\mu \leq 10$
Conduttività termica ( $\lambda_{10, Dry}$ ) (valore medio tabulato; P=50%)	0,29 W/mK
Durabilità	NPD
Reazione al fuoco	Classe A1*
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

\* in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche.

7. Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che NORD RESINE mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Dr.ssa Laura Grasso**  
(Responsabile Certificazione di Prodotto)

**Susegana, 17 giugno 2022**

NORD RESINE S.p.A.  
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. 0438 437511 - Fax 0438 677003  
www.nordresine.it - info@nordresine.it  
Partita IVA 02169750268

*NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

**MARCATURA CE****IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 998-1.**

<b>CE</b>	NORD RESINE SpA via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
06 N° R002-CPR <b>EN 998-1</b>	
<b>DRY BETON SUPER</b>	
<b><i>Malta da intonaco a prestazione garantita per risanamento (R) per uso in interno ed esterno</i></b>	
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	≥ 0,3 Kg/m <sup>2</sup> dopo 24 h
Permeabilità al vapore acqueo	μ ≤ 10
Adesione	≥ 1 N/mm <sup>2</sup> - FP: A
Conduktività termica (λ10, dry)	0,29 W/mK (valore medio tabulato; P=50%)
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza

**Nota:**

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.