

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° RC002-13**

1. **Codice Identificativo: GROVE RIPRISTINO**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulla confezione

3. **Usò previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 1504-3:2005** – Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malta CC di riparazione (a base di cemento idraulico).
Malta fibrorinforzata per il ripristino del calcestruzzo.

4. **Fabbricante:**

NORD RESINE SpA

Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)

P.I. IT02169750268

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto: SISTEMA 2+**

6. **L'organismo notificato: ICMQ (n° di identificazione: 1305)**

Ha rilasciato il certificato di conformità N° **1305-CPR-1011** relativo al controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazioni Dichiarate:


CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Resistenza alla compressione	Classe R3	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	$\leq 0,05 \%$	
Aderenza	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Resistenza alla carbonatazione	Passa	
Modulo elastico	23 GPa	
Compatibilità termica parte 1, gelo-disgelo	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Assorbimento capillare	$\leq 0,5 \text{ kg}\times\text{m}^{-2}\times\text{h}^{-0.5}$	
Sostanze pericolose	Conforme al punto 5.4	
Reazione al fuoco	Classe A1	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 15 maggio 2013

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)



NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-3**

 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
10 N° RC002-13 EN 1504-3 GROVE RIPRISTINO	
Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione (a base di cemento idraulico).	
Resistenza a compressione	classe R3
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05%
Aderenza	≥ 1,5 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo elastico	23 GPa
Compatibilità termica parte 1	≥ 1,5 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kgxm ² xh ^{0.5}
Sostanze pericolose	Vedere scheda di sicurezza
Reazione al fuoco	Euroclasse A1

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.