

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° SR066-CPR**

1. **Codice Identificativo: LEVEL FINO**
2. Usi previsti: **Materiali per massetti cementizi.**
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA** – Via Fornace Vecchia 79, 31058 Susegana (TV)
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**
5. Norme armonizzate: **EN 13813:2002**
6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Rilascio di sostanze corrosive	CT	EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD	
Permeabilità al vapor acqueo	NPD	
Resistenza alla compressione	C30	
Resistenza alla flessione	F7	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lionello Caregnato**
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

Susegana, 8 gennaio 2019



NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813**

	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV) www.nordresine.com
	19 N° SR066-CPR EN 13813: 2002 - CT-C30- F7
LEVEL FINO	
Materiale cementizio per massetti per utilizzo in pavimentazioni interne	
Rilascio di sostanze corrosive	CT
Resistenza alla compressione	C30
Resistenza alla flessione	F7

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.