

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° SR036-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **LITOSCREED**
2. Usi previsti: **Rivestimento tricomponente a base di cemento – resina per utilizzo in pavimentazioni.**
3. Fabbricante: **NORD RESINE SpA - Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**


SISTEMA 3 per la reazione al fuoco

5. Norme armonizzate: **EN 13813:2002**
Organismi notificati: **il laboratorio notificato ISTITUTO MASINI, N° 0068, ha valutato la prestazione (reazione al fuoco) in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.**
6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura BCA	AR0,5
Forza di aderenza	B2,0
Resistenza all'urto	≥ IR4
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD
Reazione al fuoco	B _{fl} s1
Rilascio di sostanze corrosive	SR

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lionello Caregnato**
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)



Susegana, 22 agosto 2016

NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813**

 0068	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)
	16 N° SR036-CPR EN 13813 - SR-B2,0- ≤AR1- ≥IR4
LITOSCREED	
Rivestimento a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne	
Reazione al fuoco	B _{f1} s1
Rilascio di sostanze corrosive	SR
Resistenza all'usura	AR0,5
Forza di aderenza	B2,0
Resistenza all'urto	≥ IR4

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.