

ALLEGATO alla DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° RC079-CPR

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati;
- utilizzo di una lingua differente;
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura;
- errori di stampa.

MARCATURA CE IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-3:2005

 1305	NORD RESINE S.p.A. Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)	
	22	
N. RC079-CPR		
EN 1504-3		
MALTAFIX TR4		
Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malta PCC di riparazione, in edifici ed opere di ingegneria civile		
Resistenza alla compressione	Classe R4	
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05 %	
Aderenza	≥ 2 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	Passa	
Modulo elastico	≥ 20 GPa	
Compatibilità termica parte 1 (gelo-disgelo)	≥ 2 MPa	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kgxm ⁻² xh ^{-0.5}	
Sostanze pericolose	NPD	

MARCATURA CE IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-2:2004

 1305	NORD RESINE S.p.A. Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)	
	25	
N. RC079-CPR		
EN 1504-2		
MALTAFIX TR4		
Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività		
Permeabilità al vapor acqueo	Classe I	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	
Aderenza per trazione diretta	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Sostanze pericolose	NPD	