

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° RC003-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MALTAFIX**
2. Usi previsti:– Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malta CC di riparazione (a base di cemento idraulico).

Malta antiritiro ad alta resistenza e presa rapida.
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia, 79-31058
Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 2+
SISTEMA 3 per la reazione al fuoco**
5. Norme armonizzate: **EN 1504-3: 2005**

Organismi notificati:

-L'ente notificato **ICMQ S.p.A., N. 1305**, ha rilasciato il certificato N° 1305-CPR-1167 relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

-Il laboratorio di prova notificato **LAPI (N. 0987)** ha rilasciato il Rapporto di prova relativo a prove di reazione al fuoco.


6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Resistenza alla compressione	Classe R3
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05 %
Aderenza	≥ 1,5 MPa
Resistenza alla carbonatazione	passa
Modulo elastico	22 GPa
Compatibilità termica parte 1, gelo-disgelo	≥ 1,5 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kgxm ⁻² xh ^{-0.5}
Sostanze pericolose	Conforme al punto 5.4
Reazione al fuoco	Classe A1

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)



Susegana, 15 gennaio 2019

NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-3**

 1305 0987	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 . 31058 Susegana (TV)
10 N° RC003-CPR EN 1504-3	
MALTAFIX	
Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione (a base di cemento idraulico).	
Resistenza a compressione	classe R3
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05%
Aderenza	≥ 1,5 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo elastico	22 GPa
Compatibilità termica parte 1	≥ 1,5 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kgxm ⁻² xh ^{0.5}
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.