

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° RC040-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MALTA RASANTE**
2. Usi previsti: **prodotto per la protezione superficiale – Rivestimento rispondente ai principi: - Controllo umidità - Aumento della resistività.**
3. Fabbricante:
NORD RESINE SpA - Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**
5. Norme armonizzate: **EN 1504-2: 2004**
6. **Prestazioni Dichiarate**

(Ciclo realizzato come indicato in scheda tecnica con finitura di 2 mani di NORDCOLOR).

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | PRESTAZIONE |
|---|---|
| Permeabilità al vapor acqueo | classe I |
| Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua | $w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ |
| Aderenza per trazione diretta | $\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$ |
| Reazione al fuoco | NPD |
| Sostanze pericolose | Vedere Scheda di Sicurezza |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lionello Caregnato

(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)



Susegana, 10 settembre 2018

NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-2.**

| | |
|---|---|
|  | <p align="center">NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 . 31058 Susegana (TV) www.nordresine.com</p> |
| <p align="center">18 N° RC040-CPR EN 1504-2</p> | |
| <p align="center">(*)MALTA RASANTE</p> | |
| <p align="center">Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività.</p> | |
| Permeabilità al vapor acqueo | classe I |
| Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua | $w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ |
| Aderenza per trazione diretta | $\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$ |
| Sostanze pericolose | Vedere Scheda di Sicurezza |

(*) ciclo testato: come indicato in scheda tecnica e con finitura NORCOLOR (2 mani a zero).

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.