

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° C008-13**

1. **Codice Identificativo:** **MONOTACK H BOND** (bianco e grigio)
2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**
N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulla confezione
3. **Uso previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 12004:2007 + A1:2012** - Appendice ZA.1.2 - Adesivo cementizio per piastrelle altamente deformabile, per uso in interni ed esterni. Tipo C2TES2.
4. **Fabbricante:**

NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268	
<u>Luogo di produzione</u> Via Valcellina, 26 33097 Spilimbergo - ITALIA	<u>Luogo di commercializzazione</u> via Fornace Vecchia, 79 31058 Susegana - ITALIA

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto: SISTEMA 3.**

6. Il laboratorio accreditato **MODENA CENTRO PROVE** ha rilasciato i Rapporti di prova n° 20064557 (per colore GRIGIO) e n° 200664558 (per colore BIANCO) relativo a prove iniziali di tipo.
7. **Prestazioni Dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 + A1:2012
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Reazione al fuoco	Classe A1/A1 _{fl}	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

- 8 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 15 maggio 2013

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

