

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE : N° RC025-CPR**

1. **Codice Identificativo:** **NORDBLACK**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello stampato sull'imballaggio.

3. **Usò previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 1504-2:2004** – Appendice ZA.1e – Prodotti per la protezione superficiale – Rivestimento - (Controllo umidità e Aumento della resistività).

Membrana liquida impermeabilizzante per la protezione superficiale del calcestruzzo.

4. **Fabbricante:**

<p style="text-align: center;"><b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268</p>
--

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:** **SISTEMA 2+**

**SISTEMA 4 per la reazione al fuoco.**

6. **L'ente notificato ICMQ S.p.A. (n° 1305)** ha rilasciato il certificato **N° 1305-CPR-1167** relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

**7. Prestazioni Dichiarate :**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Permeabilità al vapor acqueo	Classe II	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	
Aderenza per trazione diretta	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Reazione al fuoco	Classe F	
Sostanze pericolose	Vedere SDS	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 7.

**MARCATURA CE  
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-2.**

 <b>1305</b>	<b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
	15 N° RC025-CPR <b>EN 1504-2</b>
<b>NORDBLACK</b>	
Rivestimento monocomponente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività.	
Permeabilità al vapor acqueo	Classe II
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Aderenza per trazione diretta	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reazione al fuoco	Classe F
Sostanze pericolose	Vedere Scheda Di Sicurezza

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 20 febbraio 2015

Lionello Caregnato  
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

