

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° S002-CPR**

1. **Codice Identificativo:** **NORDSIL AC**
2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**
N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulla confezione
3. **Uso previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 15651-1:2012 (tipo F EXT-INT classe 20 LM), EN 15651-2:2012 (tipo G), EN 15651-3:2012 (tipo S).**

Sigillante per impiego non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata, vetrate e per impieghi sanitari.

4. **Fabbricante:**

<p>NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268</p>
--

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:** **SISTEMA 3**
Reazione al fuoco: **SISTEMA 3.**
6. - L'organismo notificato **GINGER CEBTP (NB 0074)** ha valutato la prestazione in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante e ha rilasciato i Rapporti di Prova.
- L'organismo notificato **EFFECTIS (NB 1234)** ha valutato la reazione al fuoco in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante e ha rilasciato un Rapporto di Prova.

7. Prestazioni Dichiarate:

Condizionamento: metodo A

Substrato:

- Vetrate: - vetro
- Facciate: - malta M2 (con primer: BETONSEAL PRIMER)
- alluminio anodizzato (con primer: BETONSEAL PRIMER)
- Sanitari: - alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1,2,3:2012
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	
Tenuta all'acqua e all'aria: - Resistenza al flusso - Perdita di volume - Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta, dopo immersione in acqua - Modulo secante a trazione a -30°C - Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C - Recupero elastico - Proprietà di adesione/coesione dopo esposizione a calore, acqua e luce artificiale - Crescita microbiologica	≤ 3 mm ≤ 10 % nessuna rottura NPD NPD $\geq 60\%$ Passa 0	
Durabilità	Passa	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 7.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 15651 PARTI 1,2,3.**

CE	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
14 N° S002-CPR EN 15651- parti 1-2-3	
NORDSIL AC	
Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata, vetrate e per impieghi sanitari. Tipo: F-EXT-INT/G/S	

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 15 dicembre 2015

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

