

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :  
N° RC013-CPR**

1. **Codice Identificativo: NORPHEN INJECTION**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulle confezioni dei singoli componenti impiegati.

3. **Uso previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 1504-5:2004** – Appendice ZA.1a – Prodotti per iniezione per il riempimento delle fessure del calcestruzzo con trasmissione delle forze (F). Resina epossidica per iniezioni. U (F1) W (1) (1/2/3/4) (5/35) (0)

4. **Fabbricante:**

<b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268
---

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto: SISTEMA 2+.**

6. **L'organismo notificato: ICMQ (n° 1305)**

Ha rilasciato il certificato di conformità N° 1305-CPR-1167 relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

## 7. Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Aderenza mediante resistenza alla trazione	rottura coesiva nel substrato	<b>EN 1504-5:2004</b>
Aderenza mediante resistenza al taglio inclinato	rottura monolitica	
Ritiro	NPD	
<b>Lavorabilità:</b>		
- larghezza della fessura: - stato di umidità della fessura:	da 0,1 mm asciutta e umida	
Durabilità	Passa	
Temperatura di transizione vetrosa	> 40° C	
Comportamento alla corrosione	da ritenersi privo di effetti corrosivi	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	

8 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**MARCATURA CE  
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-5**

 <b>1305</b>	<b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
13 N° RC013- CPR	
<b>EN 1504-5</b>	
<b>NORPHEN INJECTION</b>	
Prodotto per iniezione formulato con legante polimerico reattivo per la riparazione e protezione delle strutture in calcestruzzo: U (F1) W (1) (1/2/3/4) (5/35) (0)	
Aderenza mediante resistenza alla trazione	rottura coesiva nel substrato
Aderenza mediante resistenza a taglio inclinato	rottura monolitica
Temperatura di transizione vetrosa	> 40°C
<b>Lavorabilità:</b>	
- larghezza della fessura:	da 0,1 mm
- stato di umidità della fessura:	asciutta e umida
Durabilità	passa
Comportamento alla corrosione	da ritenersi privo di effetti corrosivi
Sostanze pericolose	NPD

Susegana, 10 luglio 2015

Lionello Caregnato  
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

