

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° RC034-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **NORPHEN RICRETE**
2. Usi previsti: Prodotti per incollaggio strutturale con malta o calcestruzzo incollati. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto.
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 2+
SISTEMA 4 per la reazione al fuoco**
5. Norme armonizzate: **EN 1504-4: 2005**

Organismi notificati: **L'ente notificato ICMQ S.p.A., N. 1305, ha rilasciato il certificato N° 1305-CPR-1167 relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:**

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.


6. Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Forza di legame /aderenza	Passa	EN 1504-4:2004
Resistenza al taglio	≥ 6 N/mm ²	
Ritiro / espansione	≤ 0,1%	
Resistenza a compressione	≥ 30 N/mm ²	
Lavorabilità (su 300 g A+B)	65 min a 20°C	
Sensibilità all'acqua	Passa	
Modulo di elasticità	≥ 2000 N/mm ²	
Coefficiente di espansione termica	≤ 100 x 10 ⁻⁶ per K	
Temperatura di transizione vetrosa	> 40° C	
Reazione al fuoco	Euroclasse F	
Durabilità	Passa	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)



Susegana, 2 dicembre 2020

NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-4.**

 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 . 31058 Susegana (TV)
17 N° RC034- CPR EN 1504-4	
NORPHEN RICRETE	
Resina epossidica bicomponente per l'incollaggio strutturale con malta o calcestruzzo incollato.	
Forza di legame/aderenza	Passa
Resistenza al taglio	- 6 N/mm ²
Resistenza alla compressione	- 30 N/mm ²
Ritiro/espansione	m0,1 %
Lavorabilità (300 g A +B)	65 min a T=20°C
Sensibilità all'acqua	Passa
Modulo di elasticità	- 2000 N/mm ²
Coefficiente di espansione termica	m100 x 10 ⁻⁶ per K
Temperatura di transizione vetrosa	- 40°C
Durabilità	Passa
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.