

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:
N° R006-CPR**

1. **Codice Identificativo:** **RASOMIX**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sul sacco.

3. **Uso previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 998-1:2010** - Appendice ZA.1 – Malta da intonaco esterno ed interno per usi generali (GP).

Into-rasante bianco e grigio cementizio antiritiro per interni ed esterni.

4. **Fabbricante:**

NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268	
<u>Luogo di produzione</u> Via Valcellina, 26 33097 Spilimbergo - ITALIA	<u>Luogo di commercializzazione</u> via Fornace Vecchia, 79 31058 Susegana - ITALIA

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:** **SISTEMA 4**

6. **Prestazioni Dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Adesione	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	EN 998-1:2010
Assorbimento d'acqua dopo 24 h	W0	
Permeabilità al vapor acqueo	$\mu \leq 30$	
Conduktività termica ($\lambda_{10, Dry}$) (valore tabulato; P=50%)	0,47 W/mK	
Durabilità (a gelo-disgelo)	NPD	
Reazione al fuoco	F	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 6.

MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 998-1.

CE	NORD RESINE SpA via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
14 N° R006-CPR EN 998-1	
RASOMIX	
Malta da intonaco per usi generali (GP) per uso in interno ed esterno	
Assorbimento d'acqua	W0
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 30$
Adesione	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - FP: B
Conduktività termica ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	0,47 W/mK (valore medio tabulato; P=50%)
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 15 dicembre 2014

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

