

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° SR040-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **TIPEWALL**
2. Usi previsti: **Rivestimento di finitura a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne.**
3. Fabbricante:

NORD RESINE SpA
Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
P.I. IT02169750268

4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**
SISTEMA 3 per la reazione al fuoco

5. Norme armonizzate: **EN 13813:2002**

Organismi notificati: **il laboratorio notificato ISTITUTO MASINI, N° 0068, ha valutato la prestazione (reazione al fuoco) in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.**

6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Permeabilità all'acqua	NPD	EN 13813 : 2002
Resistenza all'usura BCA	AR0,5	
Forza di aderenza	B2,0	
Resistenza all'urto	IR10	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Reazione al fuoco	Classe B _{fl} -s1	
Rilascio di sostanze corrosive	SR	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lionello Caregnato**
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

Susegana, 11 aprile 2018



NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813**

 0068	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 susegana (TV)
18 N° SR040-CPR EN 13813 - SR-B2,0-AR0,5-IR10	
TIPEWALL	
Rivestimento a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne / Synthetic resin screed material for internal use in floor construction	
Reazione al fuoco / Reaction to fire	Classe / class B _{fl} – s1
Rilascio di sostanze corrosive / Release of corrosive substances	SR
Resistenza all'usura / Wear resistance	AR0,5
Forza di aderenza / Bond strenght	B2,0
Resistenza all'urto / Impact resistance	IR10

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.