

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:
N° SR084-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **W3 SUPER-BARRIER**
2. Usi previsti: **Rivestimento a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne. Fondo epossidico tri-componente.**
3. Fabbricante: NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**

SISTEMA 4 per la reazione al fuoco

5 Norme armonizzate: EN 13813:2002

6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura BCA	NPD
Forza di aderenza	B2,0
Resistenza all'urto	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD
Reazione al fuoco	NPD
Rilascio di sostanze corrosive	SR

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Laura Grasso


(Responsabile Certificazione di Prodotto)

Susegana, 09 gennaio 2023

NORD RESINE S.p.A.
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 437511 - Fax 0438 439035
www.nordresine.it - info@nordresine.it
Partita IVA 02169750268

NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813

	<p align="center">NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV) www.nordresine.com</p>
<p align="center">23 N° SR084-CPR EN 13813 SR-B2,0</p>	
<p align="center">W3 SUPER-BARRIER</p>	
<p align="center">Rivestimento a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne Synthetic resin screed material for internal use in floor construction</p>	
Reazione al fuoco/Reaction to fire	NPD
Forza di aderenza / Bond strenght	B2,0
Rilascio di sostanze corrosive / Release of corrosive substances	SR

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.