

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :**  
**N° SR010-CPR**

1. **Codice Identificativo:** **W3**
2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**  
N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulle confezioni dei componenti.
3. **Uso previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 13813:2004** - Appendice ZA.1.5 – Materiali per massetti a base di resina sintetica. Rivestimento in resina.
4. **Fabbricante:**

<b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268
---

5. **Systema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:**  
**4**
6. **Prestazioni Dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Permeabilità all'acqua	NPD	<b>EN 13813 : 2004</b>
Resistenza all'usura BCA	AR0,5	
Forza di aderenza	B2,0	
Resistenza all'urto	IR20	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Reazione al fuoco	Classe F	
Rilascio di sostanze corrosive	SR	

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

<b>CE</b>	<b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV) www.nordresine.com
<b>14</b> <b>N° SR010-CPR</b> <b>EN 13813 SR-B2,0-AR0,5 –IR20</b>	
<b>W3<sup>(*)</sup></b>	
<b>Rivestimento a base di resina sintetica per utilizzo di pavimentazioni interne</b> <b>Synthetic resin screed material for internal use in floor construction</b>	
Forza di aderenza / Bond strenght	B2,0
Resistenza all'usura / Wear resistance	AR0,5
Resistenza all'urto / Impact resistance	IR20
Rilascio di sostanze corrosive / Release of corrosive substances	SR

(\*) ciclo completo W3 e finitura a rullo con 1 mano di NORPHEN SW SOLID  
 diluito 1:4 in acqua + 2 mani di NORDPUR SW TRASPARENTE

Susegana, 30/04/2015

Lionello Caregnato  
 (Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

