

Deklaracja właściwości: N° RC059-CPR

1. Kod identyfikacyjny wyjątkowy dla produktu: EASY LAST 901

2. Przewidziany użytek wyrobu budowlanego – Produkty do ochrony powierzchniowej – (Kontrola wilgotności i wzrost rezystywności). Płynna jednoskładnikowa powłoka do powierzchniowego zabezpieczenia betonu.

3. Producent

Nord Resine SpA

Via Fornace Vecchia , 79-31058 Susegana (TV)

P.I.IT02169750268

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu :SYSTEM 2+

SYSTEM 4 w odniesieniu do reakcji na ogień

5. Norma odniesienia: PN EN 1504-2:2004

Instytucja notyfikowana: ICMQ S.p.A (numer ewidencyjny: 1305)

Jednostka notyfikowana wystawiła dokument o numerze **N° 1305-CPR-1167** zgodnie z wymaganiami kontroli inspekcji zakładu opierając się na następujących elementach:

- a) Pierwsza inspekcja zakładu produkcji oraz wewnątrzzakładowy system kontroli produkcji.
- b) Nadzór, ocena i ewaluacja wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji

6. Deklarowane właściwości

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Przepuszczalność CO2	SD > 50 m	EN 1504: -2: 2004
Przepuszczalność pary wodnej	KLASA I	EN 1504: -2: 2004
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004



Wytrzymałość na bezpośrednie zerwanie	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Reakcja na ogień	Klasa Euro F	EN 1504-2:2004
Substancje niebezpieczne	Zobacz Kartę Bezpieczeństwa	EN 1504-2:2004

Właściwości produktu wyżej wskazanego są zgodne z powyżej zadeklarowanymi. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana w zgodzie z rozporządzeniem (UE) n.305/2011 pod odpowiedzialnością wyżej wskazanego producenta.

Imienny podpis w imieniu producenta

Lionello Caregnato

(Prezes Zarządu)

Susegana, 05/05/2020

NORD RESINE SPA zamieszcza do dyspozycji Deklaracje Właściwości w formacie PDF na swojej stronie internetowej.

**OZNACZENIE CE
ZGODNE Z CPR 305/2011 I Z NORMA EN 13813:2002**

 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV) www.nordresine.com
20 N° SR059-CPR EN 1504-2	
EASY LAST 901	
Jednoskładnikowa powłoka do ochrony powierzchni betonu poprzez ochronę przed wejściem, kontrolę wilgotności i wzrost oporności	
Przepuszczalność CO2	SD > 50 m

Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Wytrzymałość na bezpośrednie zerwanie	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$
Substancje niebezpieczne	Zobacz Kartę Bezpieczeństwa

Informacja:

NORD RESINE SPA dostarcza niniejsze pismo wraz z Deklaracją właściwości w celu ułatwienia sprawdzenia oznaczenia CE. Przedstawione oznaczenie może nieznacznie różnić się od oznaczenia zamieszczonego na opakowaniach lub na innych dokumentach transportowych z powodu:

- Zbyt małych rozmiarów etykiet a w związku z tym brakiem możliwości zamieszczenia wszystkich informacji
- Produkty mogły zostać wyprodukowane i oznaczone przed aktualizacją oznaczenia
- Błędów w druku