

Deklaracja zgodności: N° RC015-13

1. **Kod identyfikacyjny:** **NORPHEN FONDO SL**

2. **Numer typu, partii lub serii** N° partii odwołuje się do numeru zamieszczonego na poszczególnym produkcie

3. **Przewidziany użytek** wyrobu budowlanego zgodnie z **PN EN 1504-2:2004** - dodatek ZA.1d+ZA.1e+ZA.1f –Produkty do ochrony powierzchni- (Ochrona przed wnikaniem+ regulacja wilgoci+ odporność na czynniki fizyczne) Dwuskładnikowa powłoka żywiczna zwiększająca przyczepność bezrozpuszczalnikowa.

4. Producent

Nord Resine SpA Via Fornace Vecchia , 79-31058 Susegana (TV) P.I.IT02169750268

5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu:**

SYSTEM 2+

6. Instytucja notyfikowana: **ICMQ** (numer ewidencyjny: **1305**)

Jednostka notyfikowana wystawiła dokument o numerze **N° 1305-CPR-1167** zgodnie z wymaganiami kontroli inspekcji zakładu opierając się na następujących elementach:

- a) Pierwsza inspekcja zakładu produkcji oraz wewnątrzzakładowy system kontroli produkcji.
- b) Nadzór, ocena i ewaluacja wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji

7. Deklarowane właściwości

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I	EN 1504- 2:200 4
Przepuszczalność CO ₂	S _D > 50 m	

NORD RESINE SPA

Via Fornace Vecchia 79 • 31058 Susegana (TV)
Tel +39 (0)438 437511 • Fax +39 (0)438 435155
info@nordresine.com • www.nordresine.com

Cap. Soc. € 750.000 i.v. • P. IVA IT 02169750268 • R.E.A. TV 185051
Codice Fiscale e Registro Imprese 08213170585

Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	
Wytrzymałość na bezpośrednie zerwanie	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Odporność na ścieranie	$< 3000 \text{ mg}$ (tarcza H22/obroty 1000 cykli/ciężar 1000 g)	
Odporność na szok termiczny	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Odporność na uderzenia	Klasa I	
Reakcja na ogień	Euroklasa F	
Substancje niebezpieczne	Zgodne z punktem 5.4	

8. Właściwości produktu o których w punktach 1 i 2 jest zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 7.

Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony pod numerem 4.

Susegana, 20.12.2013

Lionello Caregnato
Nord Resine Polska Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

