

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI:
N° RC003-13**

- 1. Kod identyfikacyjny: MALTAFIX**
- 2. Numer typu, partii lub serii**
N° partii: odwołuje się do numeru zamieszczonego na poszczególnym produkcie
- 3. Przewidziany użytek wyrobu budowlanego zgodnie z EN 1504: 2005 - dodatek ZA.1- Materiały do jastrychów cementowych. Preparat do napraw konstrukcji betonu za pomocą zaprawy naprawczej CC (na bazie cementu hydraulicznego). Zaprawa przeciwskurczowa o wysokiej wytrzymałości, szybkowiążąca.**

4. Producent:

NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268	
<u>Miejsce produkcji</u> Via Valcellina, 26 33097 Spilimbergo - ITALIA	<u>Miejsce sprzedaży</u> via Fornace Vecchia, 79 31058 Susegana - ITALIA

- 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu:**
SYSTEM 2+

6. Instytucja notyfikowana: ICMQ S.p.A (numer ewidencyjny: 1305)

Jednostka notyfikowana o numerze N° 1305-CPR-1167 wystawiła dokument zgodnie z wymaganiami kontroli inspekcji zakładu opierając się na następujących elementach:

- a) Pierwsza inspekcja zakładu produkcji oraz wewnątrzzakładowy system kontroli produkcji.
- b) Nadzór, ocena i ewaluacja wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji

7. Deklarowane właściwości:

ISTOTNE PARAMETRY	WŁAŚCIWOŚCI	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na ściskanie	Klasa R3	PN EN 1504:2005
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$	
Przyczepność	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Odporność na karbonatyzację	zgodna	
Moduł elastyczności	$\geq 22 \text{ GPa}$	
Kompatybilność termiczna część 1, zamrażanie-rozmrażanie	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$	
Substancje niebezpieczne	Zob. Karta bezpieczeństwa	
Reakcja na ogień	F	

8. Właściwości produktu o których w punktach 1 i 2 jest zgodne z właściwościami zdeklarowanymi w punkcie 6.

OZNACZENIE CE
ZGODNIE Z CPR 305/2011 I Z PN EN 1504-3

	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV) www.nordresine.com
15 N° RC023-CPR PN EN 1504-3	
GROVE 30	
Produkt do napraw konstrukcji betonu za pomocą zaprawy naprawczej CC (na bazie cementu hydraulicznego).	
Odporność na ściskanie	Klasa R3
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05%
Przyczepność	≥ 1,5 MPa
Odporność na karbonatyzację	zgodna
Moduł elastyczności	≥ 15 GPa
Kompatybilność termiczna część 1	≥ 1,5 MPa
Absorpcja kapilarna	≤ 0,5 Kgxm ⁻² xh ^{-0.5}
Substancje niebezpieczne	Zob Karta Bezpieczeństwa
Reakcja na ogień	F

Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony pod numerem 4.

Podpis w imieniu producenta:

**Lionello Caregnato
(Prezes Zarządu)**

Susegana, 10/09/ 2018



NORD RESINE SPA udostępnia Deklarację Właściwości w formacie PDF na swojej własnej stronie internetowej.