

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI:
N° RC013-CPR**

- 1. Kod identyfikacyjny: NORPHEN INJECTION**
- 2. Numer typu, partii lub serii**
N° partii: odwołuje się do numeru zamieszczonego na poszczególnym produkcie
- 3. Przewidziany użytek wyrobu budowlanego zgodnie z PN EN 1504-5: 2004 - dodatek ZA.1a - Produkty iniecyjne do wypełniania pęknięć w betonie z przenoszeniem sił (F). Żywica epoksydowa do iniekcji. U (F1) W (1) (1/2/3/4) (5/35) (0)**
- 4. Producent:**

NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268
--

- 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu:
SYSTEM 2+**
- 6. Instytucja notyfikowana: ICMQ S.p.A (numer ewidencyjny: 1305)**
Jednostka notyfikowana wystawiła dokument o numerze N° 1305-CPR-1167 zgodnie z wymaganiami kontroli inspekcji zakładu opierając się na następujących elementach:
 - b) Pierwsza inspekcja zakładu produkcji oraz wewnątrzzakładowy system kontroli produkcji.**
 - c) Nadzór, ocena i ewaluacja wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji**

7. Deklarowane właściwości :

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA	WŁAŚCIWOŚCI	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przyczepność poprzez wytrzymałość na rozciąganie	zniszczenie kohezyjne w podłożu	1504-5:2004
Przyczepność poprzez odporność na skośne ścinanie	przerwa monolityczna	
Skurcz	NPD	
- Szerokość pęknięcia - Wilgotność pęknięcia	- Od 0,1 mm - Sucha i wilgotna	
Trwałość	Zgodna	
Temperatura zeszklenia	>40 ° C	
Zachowanie korozyjne	uważany za wolny od skutków korozyjnych	
Substancje niebezpieczne	NPD	

8. Właściwości produktu o którym mowa w punktach 1 i 2 jest zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 7.

Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony pod numerem 4.

**OZNACZENIE CE
ZGODNIE Z CPR 305/2011 I Z PN EN 1504-5.**

 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
13 N° RC013-CPR PN EN 1504-5	
NORHEN INJECTION Preparat do iniekcji na bazie reaktywnego spoiwa polimerowego do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych: U (F1) W (1) (1/2/3/4) (5/35) (0)	
Przyczepność poprzez wytrzymałość na rozciąganie	zniszczenie kohezyjne w podłożu
Przyczepność poprzez odporność na skośne ścinanie	przerwa monolityczna
Temperatura zeszklenia	>40 ° C
Wilgotność pęknięcia	Sucha i wilgotna
Trwałość	Zgodna
Szerokość pęknięcia	Od 0,1 mm
Zachowanie korozyjne	uważany za wolny od skutków korozyjnych
Substancje niebezpieczne	NPD

Susegana, 10/07/ 2015

Lionello Caregnato
(Prezes Zarządu)

