

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI:
N° RC029-CPR**

- 1. Kod identyfikacyjny: **NORPHEN VASCHE****
- 2. Numer typu, partii lub serii**
N° partii: odwołuje się do numeru zamieszczonego na poszczególnym produkcie
- 3. Przewidziany użytek wyrobu budowlanego zgodnie z PN EN 1504-2: 2004 - dodatek ZA.1d + ZA.1e- Produkty do ochrony powierzchniowej- powłoka (Ochrona przed penetracją, ochrona przed wilgocią, odporność fizyczna o podwyższenie odporności: PI+MC+PR+IR).**
- 4. Producent:**

NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268
--

- 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu:
SYSTEM 2+**
- 6. Instytucja notyfikowana: ICMQ S.p.A (numer ewidencyjny: 1305)**
Jednostka notyfikowana wystawiła dokument o numerze N° 1305-CPR-1167 zgodnie z wymaganiami kontroli inspekcji zakładu opierając się na następujących elementach:
 - b) Pierwsza inspekcja zakładu produkcji oraz wewnątrzzakładowy system kontroli produkcji.**
 - c) Nadzór, ocena i ewaluacja wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji**

7. Deklarowane właściwości :

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność CO₂	S_d > 50m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	w < 0,1 Kg/(m² x h^{0,5})
Odporność przy zrywaniu bezpośrednim	≥ 2 N/mm²
Odporność na uderzenia	Klasa I
Odporność na szok termiczny(1X)	≥ 2 MPa
Odporność na ścieranie	< 3000mg
Reakcja na ogień	F
Substancje niebezpieczne	Zob. Kartę Bezp. Produktu

8. Właściwości produktu o którym mowa w punktach 1 i 2 jest zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 7.

Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony pod numerem 4.

OZNACZENIE CE
ZGODNIE Z CPR 305/2011 I Z PN EN 1504-2.

 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
16 N° RC029-CPR PN EN 1504-2	
NORPHEN VASCHE	
Powłoka do chronu powierzchniowej betonu poprzez kontrolę przenikania; kontrolę wilgotności, odporność fizyczną i podwyższenie rezystywności.	
Przepuszczalność CO₂	S_D > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	w < 0,1 Kg/(m² x h^{0,5})
Przyczepność przy zrywaniu bezośrodkowym	≥ 2 N/mm²
Odporność na uderzenia	Klasa I
Odporność na szok termiczny(1X)	≥ 2 MPa
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Substancje niebezpieczne	Zob. Kartę Bezp. Produktu

Susegana, 15/04/ 2016

Lionello Caregnato
(Prezes Zarządu)

