

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI:
N° RC033-CPR

1. Kod identyfikacyjny: **NORTIG 15**
2. Przewidziany użytek wyrobu budowlanego: Produkt do ochrony powierzchniowej - (Ochrona przed penetracją - Ochrona przed wilgocią i Podwyższenie rezystywności). Płynna jednoskładnikowa powłoka do ochrony powierzchniowej betonu.
3. Producent: **NORD RESINE SP Via Fornace Vecchia,79 – 31058 Susegana (TV)**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu:
SYSTEM 2+
SYSTEM 4 w odniesieniu do reakcji na ogień.
5. Norma odniesienia: **PN EN 1504-2:2004**
Instytucja notyfikowana: **ICMQ S.p.A (numer ewidencyjny: 1305)**
Jednostka notyfikowana wystawiła dokument o numerze n° **1305-CPR-1167** zgodnie z wymaganiami kontroli inspekcji zakładu opierając się na następujących elementach:
 - b) Pierwsza inspekcja zakładu produkcji oraz wewnątrzzakładowy system kontroli produkcji.
 - c) Nadzór, ocena i ewaluacja wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji
6. Deklarowane właściwości:

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA	WŁAŚCIWOŚCI
Przepuszczalność CO ₂	Sd>50m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Przyczepność przy zrywaniu bezośrednim	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reakcja na ogień	NPD
Substancje niebezpieczne	Zob. Kartę Bezp. Produktu

Właściwości produktu wyżej wskazanego są zgodne z powyżej zadeklarowanymi. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana w zgodzie z rozporządzeniem (UE) n. 305/2011, pod odpowiedzialnością wyżej wskazanego producenta.

Podpis w imieniu producenta:

Lionello Caregnato
(Prezes Zarządu)

Susegana, 18/05/ 2017



**OZNACZENIE CE
ZGODNIE Z CPR 305/2011 I Z PN EN 1504-2.**

CE 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
17 N° RC033-CPR PN EN 1504-2	
NORTIG 15	
Jednoskładnikowa powłoka do chronu powierzchniowej betonu poprzez kontrolę penteracji, kontrolę wilgotności i podwyższenie rezystywności	
Przepuszczalność CO ₂	Sd>50m
Przepuszczalność parwy wodnej	Klasa I
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	w < 0,1 Kg/(m ² x h ^{0,5})
Przyczepność przy zrywaniu bezośrednim	≥ 0,8 N/mm ²
Substancje niebezpieczne	Zob.Kartę Bezpieczeństwa Produktu

Informacja:

NORD RESINE SPA dostarcza niniejszy załącznik wraz z Deklaracją Właściwości w celu ułatwienia sprawdzenia oznaczenia CE. Przedstawione oznaczenie może nieznacznie różnić się od oznaczenia zamieszczonego na opakowaniu lub na innych dokumentach transportowych z powodów:

- Błędów w druku
- Produkty mogły zostać wyprodukowane i oznaczona przed aktualizacją oznaczenia
- Zbyt małych rozmiarów etykiet a w związku z tym brakiem możliwości zamieszczenia wszystkich informacji

NORD RESINE SPA

Via Fornace Vecchia 79 • 31058 Susegana (TV)
Tel +39 (0)438 437511 • Fax +39 (0)438 435155
info@nordresine.com • www.nordresine.com

Cap. Soc. €750.000 i.v. • P. IVA IT 02169750268 • R.E.A. TV 185051
Codice Fiscale e Registro Imprese 08213170585

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI :
N° RC033-CPR

1. Kod identyfikacyjny: **NORTIG 15**
2. Przewidziany użytek: **Produkt hydroizolujący (jednoskładnikowy) nakładany w postaci płynnej w wodnej dyspersji (DM02), odpowiedni do zastosowania na zewnątrz pod wszelkiego rodzaju płytki ceramicznej (montaż płytek klejem C2 zgodnie z PN EN 12004).**
3. Producent: **NORD RESINE SP Via Fornace Vecchia,79 – 31058 Susegana (TV)**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu:
SYSTEM 4
SYSTEM 3 w odniesieniu do szczelności na wodę
5. Norma odniesienia: **PN EN 14891:2012**
Notyfikowane laboratorium **ELLETIPI (N. 1308)** wykonało testy właściwości (hydroszczelność) na podstawie przedstawionych przez producenta próbek.
6. **Deklarowane właściwości:**

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA	WŁAŚCIWOŚCI
Przyczepność przy zrywaniu początkowym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Hydroszczelność	Brak penetracji
Zdolność crack bridging (mostkowanie): - W standardowych warunkach (+23°C) - W bardzo niskiej temperaturz (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$
Trwałość przyczepności na zrywanie *: - Po termicznym zesterzeniu - Po zanurzeniu w wodzie - Po kontakcie z wapienną wodą - Po cyklach zamrażania – rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Zob. Kartę Bezpieczeństwa Produktu

Właściwości produktu wyżej wskazanego są zgodne z powyżej zadeklarowanymi. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana w zgodzie z rozporządzeniem (UE) n. 305/2011, pod odpowiedzialnością wyżej wskazanego producenta.

Podpis w imieniu producenta:

Lionello Caregnato
(Prezes Zarządu)

Susegana, 20/02/ 2019

**OZNACZENIE CE
ZGODNE Z CPR 305/2011 I Z PN EN 14891:2012**

 1308	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
19 N° RC033-CPR PN EN 14891:2012	
NORTIG 15	
Produkt hydroizolujący (jednoskładnikowy) nakładany w postaci płynnej w wodnej dyspersji (DM02), odpowiedni do zastosowania na zewnątrz pod wszelkiego rodzaju płytki ceramicznej (montaż płytek klejonym C2 zgodnie z PN EN 12004).	
Przyczepność przy zrywaniu początkowym	≥0,5 N/mm ²
Hydroszczelność	Brak penetracji
Zdolność crack bridging (mostkowanie): - W standardowych warunkach (+23°C) - W bardzo niskiej temperaturze (-20°C)	≥0,75 mm ≥0,75 mm
Trwałość przyczepności na zrywanie *: - Po termicznym zesterzeniu - Po zanurzeniu w wodzie - Po kontakcie z wapienną wodą - Po cyklach zamrażania – rozmrażania	
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Zob. Kartę Bezpieczeństwa Produktu

Informacja:

NORD RESINE SPA dostarcza niniejszy załącznik wraz z Deklaracją Właściwości w celu ułatwienia sprawdzenia oznaczenia CE. Przedstawione oznaczenie może nieznacznie różnić się od oznaczenia zamieszczonego na opakowaniu lub na innych dokumentach transportowych z powodów:

- Błędów w druku
- Produkty mogły zostać wyprodukowane i oznaczone przed aktualizacją oznaczenia
- Zbyt małych rozmiarów etykiet a w związku z tym brakiem możliwości zamieszczenia wszystkich informacji

NORD RESINE SPA

Via Fornace Vecchia 79 • 31058 Susegana (TV)
 Tel +39 (0)438 437511 • Fax +39 (0)438 435155
info@nordresine.com • www.nordresine.com

Cap. Soc. €750.000 i.v. • P. IVA IT 02169750268 • R.E.A. TV 185051
 Codice Fiscale e Registro Imprese 08213170585