

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI: N° RC017-CPR

- Kod identyfikacyjny: PRO TILER**
- Przewidziany użytek** wyrobu budowlanego zgodnie z **PN EN 1504-2:2004** - załączniki ZA.1a – Produkty do ochrony powierzchniowej – impregnacja hydrofobizująca. Hydrorepelnt na bazie rozpuszczalnikowej.
- Producent: NORD RESINE SPA-Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
- System VVCP: SYSTEM 2+**
- Norma odniesienia: EN 1504-2: 2004**

Instytucja notyfikowana: **ICMQ S.p.A** (numer ewidencyjny: 1305)

Jednostka notyfikowana wystawiła dokument o numerze **N° 1305-CPR-1167** zgodnie z wymaganiami kontroli inspekcji zakładu opierając się na następujących elementach:

- Pierwsza inspekcja zakładu produkcji oraz wewnątrzzakładowy system kontroli produkcji.
- Nadzór, ocena i ewaluacja wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji

### 6. Deklarowane właściwości:

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA	WŁAŚCIWOŚCI
Głębokość penetracji	FONDO: Klasa I: < 10 mm FINITURA: Klasa I: < 10 mm
Absorpcja wody i odporność na alkalia (FONDO + FINITURA)	Współczynnik wchłaniania <7,5% w porównaniu z próbką niepotraktowaną Współczynnik wchłaniania <10% (po zanurzeniu w roztworze alkalicznym)
Szybkość schnięcia przez impregnację hydrofobową	FONDO: Klasa I: > 30% FINITURA: Klasa I: > 30%
Substancje niebezpieczne	Zobacz kartę bezpieczeństwa produktu

Właściwości produktu wyżej wskazanego są zgodne z powyżej zadeklarowanymi. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana w zgodzie z rozporządzeniem (UE) n. 305/2011, pod odpowiedzialnością wyżej wskazanego producenta.


Podpis w imieniu producenta:

**Lionello Caregnato**  
(Prezes Zarządu)

**Susegana, 10/09/ 2018**



OZNACZENIE CE  
ZGODNIE Z CPR 305/2011 i Z NORMĄ PN EN 1504-2

 <b>1305</b>	<b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
13 <b>N° RC017-CPR</b> <b>PN EN 1504-2</b>	
<b>PRO TILER</b>	
<b>Impregnat hydrofobowy do ochrony powierzchniowej betonu</b>	
Głębokość penetracji	Klasa I < 10 mm
<b>Absorpcja wody i odporność na alkalia:</b>	
Współczynnik wchłaniania < w porównaniu z próbką niepotraktowaną	< 7,5 %
Współczynnik wchłaniania (po zanurzeniu w roztworze alkalicznym)	< 10 %
Szybkość schnięcia przez impregnację hydrofobową	Klasa I :> 30%
Substancje niebezpieczne	Zobacz kartę bezpieczeństwa produktu

**Informacja:**

NORD RESINE SPA dostarcza niniejszy załącznik wraz z Deklaracją Właściwości w celu ułatwienia sprawdzenia oznaczenia CE. Przedstawione oznaczenie może nieznacznie różnić się od oznaczenia zamieszczonego na opakowaniu lub na innych dokumentach transportowych z powodów:

- Błędów w druku
- Produkty mogły zostać wyprodukowane i oznaczona przed aktualizacją oznaczenia
- Zbyt małych rozmiarów etykiet a w związku z tym brakiem możliwości zamieszczenia wszystkich informacji