

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI:
N° RC037-CPR**

1. Kod identyfikacyjny: **TRAFFIDECK FLEX 2000 SG**
2. Przewidziany użytek: produkt do ochrony powierzchni - Powłoka
Dwuskładnikowa wodoodporna membrana poliuretanowa zgodna z zasadami: -
Kontrola wilgotności - Odporność fizyczna - Podwyższona rezystywność.
betonu.

3. Producent:

**NORD RESINE SpA
Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
P.I. IT02169750268**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu:
SYSTEM 4

5. Norma odniesienia: PN EN 1504-2: 2004

6. Deklarowane właściwości :

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA	WŁAŚCIWOŚCI
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Odporność przy zrywaniu bezpośrednim (system elastyczny z ciężkim ruchem)	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Odporność na pęknięcia (w 23 °C)	Metoda statyczna: klasa A4
Odporność na pęknięcia (w - 20 °C)	Metoda dynamiczna klasa B3.1
Odporność na uderzenia	Klasa III ($\geq 20 \text{ N}\cdot\text{m}$) (s=2 mm)
Odporność na szok termiczny	NPD
Odporność na ścieranie	<3000mg
Reakcja na ogień	E
Substancje niebezpieczne	Zob. Kartę Bezpieczeństwa Produktu

Właściwości produktu wyżej wskazanego są zgodne z powyżej
zadeklarowanymi. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została
wydana w zgodzie z rozporządzeniem (UE) n. 305/2011, pod
odpowiedzialnością wyżej wskazanego producenta.

Podpis w imieniu producenta:

Lionello Caregnato
(Prezes Zarządu)

Susegana, 28/12/ 2017



NORD RESINE SPA udostępnia Deklarację Właściwości w formacie PDF na swojej własnej stronie internetowej.

OZNACZENIE CE
ZGODNIE Z CPR 305/2011 I Z PN EN 1504-2.

CE	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
17 N° RC037-CPR PN EN 1504-2	
TRAFFIDECK FLEX 2000 SG	
Powłoka do ochrony powierzchni betonu poprzez kontrolowanie wilgotności, odporności fizycznej i zwiększanie rezystywności.	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	w < 0,1 Kg/(m² x h^{0,5})
Odporność przy zrywaniu bezpośrednim (system elastyczny z ciężkim ruchem)	≥ 1,5 N/mm²
Odporność na pęknięcia (w 23 °C)	klasa A4
Odporność na pęknięcia (w - 20 °C)	klasa B3.1
Odporność na uderzenia	klasa III
Odporność na ścieranie	< 3000mg
Reakcja na ogień	E
Substancje niebezpieczne	Zob. Kartę Bezpieczeństwa Produktu

Informacja:

NORD RESINE SPA dostarcza niniejszy załącznik wraz z Deklaracją Właściwości w celu ułatwienia sprawdzenia oznaczenia CE. Przedstawione oznaczenie może nieznacznie różnić się od oznaczenia zamieszczonego na opakowaniu lub na innych dokumentach transportowych z powodów:

- Błędów w druku
- Produkty mogły zostać wyprodukowane i oznaczona przed aktualizacją oznaczenia
- Zbyt małych rozmiarów etykiet a w związku z tym brakiem możliwości zamieszczenia wszystkich informacji