

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI:
N° AD001-CPR**

1. Kod identyfikacyjny: X CEM BASE

2. Numer typu, partii lub serii

N° partii: odwołuje się do numeru zamieszczonego na poszczególnym produkcie

**3. Przewidziany użytek wyrobu budowlanego zgodnie z PN EN 934-4: 2009 –
Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych.**

4. Producent: NORD RESINE SP Via Fornace Vecchia,79 – 31058 Susegana (TV)

**5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu:
SYSTEM 2 +**

6. Instytucja notyfikowana: ICMQ S.p.A (numer ewidencyjny: 1305)

Jednostka notyfikowana wystawiła dokument o numerze n° 1305-CPR-1167 zgodnie z wymaganiami kontroli inspekcji zakładu opierając się na następujących elementach:

b) Pierwsza inspekcja zakładu produkcji oraz wewnątrzzakładowy system kontroli produkcji.

c) Nadzór, ocena i ewaluacja wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji

7. Deklarowane właściwości:

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA	WŁAŚCIWOŚCI
Zawartość jonów chloru	≤ 0,10 % w masie
Zawartość tiocyjanianów	NPD
Zawartość siarczków	NPD
Zachowanie korozyjne	NPD
Odporność na ściskanie	≥ 30 MPa
Wysięk	≤ 2 %
Konsystencja (płynność)	≤ 25s (metoda stożka)
Zmiana objętości	0 ÷ 5 %
Substancje niebezpieczne	Zob Kartę Bezp. Produktu

8. Właściwości produktu o którym mowa w punktach 1 i 2 jest zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 7.

**OZNACZENIE CE
ZGODNIE Z CPR 305/2011 I Z PN EN 934:4.**

CE 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
14 N° AD001-CPR PN EN 934-4 :2009	
X CEM BASE	
Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych.	
Zawartość jonów chloru	≤ 0,10 % w masie
Odporność na ściskanie	≥30 MPa
Wysięk	≤2%
Konsystencja (płynność)	≤25s
Zmiana objętości	0 ÷ 5 %
Substancje niebezpieczne	Zob Kartę Bezp. Produktu

Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony pod numerem 4.

Podpis w imieniu producenta:

Lionello Caregnato
(Prezes Zarządu)

Susegana, 29/06/ 2016

