

BETONSEAL CLEANER

Lösemittelhaltiges
Reinigungsmittel zur Reinigung
von Oberflächen vor der
Verlegung von BETONSEAL-
Systemen



LEISTUNGSBESCHREIBUNG



EINSATZBEREICH



ANTRÄGE



Beschreibung

BETONSEAL CLEANER ist eine Mischung aus organischen Lösungsmitteln und Additiven, die es ermöglicht, fettige Substanzen und Öle verschiedener Art von harten Oberflächen aufzulösen und zu entfernen.

Einsatzbereich

BETONSEAL CLEANER ist geeignet für:

- Entfetten Sie blanke oder lackierte Metalloberflächen.
- Entfetten Sie Kunststoffoberflächen jeglicher Art.
- Entfernen Sie oberflächliche Aufschlüsse von öligen und freisetzenden Substanzen (aus Elastomeren und harten Harzen).

Vorteile

- BETONSEAL CLEANER ist einfach zu bedienen.
- BETONSEAL CLEANER hat sehr niedrige Kosten.

Anwendung des Produkts

- Das Produkt ist gebrauchsfertig.
- Tränken Sie einen lösungsmittelbeständigen Lappen mit BETONSEAL CLEANER.
- Behandeln Sie das zu reinigende Teil manuell oder indem Sie das Tuch unter eine Einscheibenmaschine legen, die mit einer Scotch-Brite-Scheibe verstärkt ist.
- Falls erforderlich, erneut behandeln, bis die Rückstände vollständig entfernt sind.

Verbrauchswerte

Anwendungsweise	Mindestverbrauch	maximaler Verbrauch	u.m.	Notizen
Für jede beliebige Oberfläche und jede Art zu entfernender Restmengen	90	110	mL/m ²	

Nützliche Tipps für die Verlegung

BETONSEAL CLEANER

- Bei Verwendung auf lackierten Oberflächen kann BETONSEAL CLEANER dazu führen, dass die Farbe entfernt oder beschädigt wird.
- Um sicher zu sein, dass die Beschichtung dicht ist, führen Sie eine vorherige Kontrolle durch.
- Das Produkt ist brennbar.
- Im Fall des Auftrags in nicht einwandfrei belüfteten Bereichen für eine angemessene Belüftung sorgen und die Atemwege mit einer Maske mit Filtern für organische Dämpfe A (Farbstreifen braun) oder Kombinationsfiltern ABEK (Farbstreifen braun-gelb-grau-gr)
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor Gebrauch sorgfältig durch.

Technische Daten

► PRODUKTIDENTIFIKATIONS DATEN		Wert
Dichte bei 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,90 ± 0,04
Brookfield scheinbare dynamische Viskosität (23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit; Spindel ASTM#1, 150 U/min), EN ISO 2555	mPa*s	30 ± 10
Geruch	-	Aromatisches Lösungsmittel
Aspekt	-	Transparente Flüssigkeit

Produktlagerung

- 12 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, in einer trockenen, abgedeckten Umgebung, vor Sonnenlicht geschützt und bei einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C.

Verpackungsinformation

VARIANTE	VERPACKUNG	ADR	PACKUNG / PALETTE	KOMPONENTEN	NOTE
-	12 x 1 L Weißblechkanister	P*	-	-	-

ADR-Legende:

NO = KEIN GEFÄHRGUT

P* = Gefährlich in begrenzter Menge verpackt (verpackt nach Kap. 3.4 ADR)

SI = GEFÄHRGUT

RECHTLICHE HINWEISE

AUFLAGE

Ausstellungsdatum: 03.01.2008

Überarbeitung: 26.02.2018