



# EPOSEAL W



CE-Kennzeichnung:  
 • EN 12004-1 - Bezeichnung: R2T  
 • EN 12004-1 - Klasse: E WFT



Zertifizierungen:  
 • EN 13888 - Klasse: RG  
 • EN 15457 - Antischimmel-  
 Eigenschaften: 0



## TECHNISCHE MERKMALE



## EINSATZBEREICH



## ANWENDUNGEN



## Beschreibung

## Einsatzbereich

## Vorteile

## Allgemeine Vorbereitung des Verlegeuntergrunds

## Spezielle Vorbereitung des Verlegeuntergrunds

## Vorbereitung des Produkts

## Anwendung des Produkts

## Verbrauchswerte

Die Verbrauchswerte von EPOSEAL W als Fugenmasse sind im Hinblick auf das Fliesenformat und die Fugengröße spezifiziert.

Anwendungsweise	Mindestverbrauch	maximaler Verbrauch	Maßeinheit	Verdünnung
Beispiel: für die Abdichtung einer mit Mosaik (20x20x2) mm beschichteten Oberfläche, mit Fuge von 3 mm	0,84	0,86	kg/m <sup>2</sup>	-
Als KLEBER	2	4	kg/m <sup>2</sup>	-

## Reinigung der Werkzeuge

