



# NORPHEN RICRETE



CE-Kennzeichnung:  
 • EN 1504-4 - Kleber für Bauzwecke zum Kleben Mörtel oder Beton

## TECHNISCHE MERKMALE



## EINSATZBEREICH



## ANWENDUNGEN



## Beschreibung

## Einsatzbereich

## Vorteile

## Allgemeine Vorbereitung des Verlegeuntergrunds

## Spezielle Vorbereitung des Verlegeuntergrunds

## Vorbereitung des Produkts

## Anwendung des Produkts

## Verbrauchswerte

Anwendungsweise	Mindestverbrauch	maximaler Verbrauch	Maßeinheit	Hinweise
Für Schichterenerungen bei rauer Oberfläche	0,4	0,6	kg/m <sup>2</sup>	-
Für Schichterenerungen bei sehr rauer und unregelmäßiger Oberfläche	1,0	1,5	kg/m <sup>2</sup>	-
Zur Abdichtung von Schlitzen	1,36	1,42	kg/L	von zu füllenden Hohlräumen

## Reinigung der Werkzeuge

## Nützliche Tipps für die Verlegung

## Technische Daten

► KENNDATEN DES PRODUKTS	Maßeinheit	Wert
--------------------------	------------	------

# NORPHEN RICRETE

---



---



---

► ANWENDUNGSDATEN UND ENDLEISTUNGEN	Maßeinheit	Wert
-------------------------------------	------------	------

► TECHNISCHE DATEN	Maßeinheit	Wert
--------------------	------------	------

► TECHNISCHE DATEN	Maßeinheit	Wert
--------------------	------------	------

## Aufbewahrung des Produkts

### Packungsgrößen

VARIANTE	PACKUNG	ADR	PACKUNGEN PRO PALETTE	KOMPONENTEN
-	(A+B) da 5 kg	JA	-	A = 4 kg (fustino met.) B = 1 kg (flacone)
-	(A+B) da 12 kg	JA	-	A = 9,6 kg (fustino met.) B = 2,4 kg (Behälter)

Legenda ADR:  
SI' = merce PERICOLOSA

### RECHTLICHE HINWEISE

Die Empfehlungen für den Gebrauch unserer Produkte entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Wir übernehmen keine Garantie und/oder Haftung bezüglich des bei der Verarbeitung erzielten Endergebnisses. Sie befreien den Käufer nicht von seiner Aufgabe, das Produkt vor Verarbeitung oder Verwendung auf seine Eignung zu überprüfen. Auf der Website [www.nordresine.com](http://www.nordresine.com) ist die letzte Version des vorliegenden Datenblatts einsehbar

### AUSGABE

Ausgabe:

Überarbeitung: