

NYCON F

Vliesstoff aus alkaliresistenten PP-Endlosfasern



Beschreibung

NYCON F ist ein lösemittel-, wasser- (auch alkalischer PH-Wert) und UV-Strahlen-beständiger Vliesstoff aus gefädelter, synthetischer Endlosfaser (PP).

Farbe

NYCON F ist in hellgrauer Farbe erhältlich.

Einsatzbereich

NYCON F dient als verstärkende Armierung bei der Verlegung von:

- flüssige, wasserundurchlässige Zementmembrane auf Wasserbasis, bzw. nicht;
- Membrane auf Lösemittelbasis;

NYCON F kann eingesetzt werden in Verbindung mit:

- AMIANTOPLAST;
- BETONGUAINA und BETONGUAINA.S (siehe technisches Datenblatt);
- ELASTIC TOP;
- HELASTON COLOR;
- NORTIG;
- PU BASE;
- RIVENORD LAST;
- U.V. LASTIK.

Vorteile

- NYCON F ist die ideale Armierung zur Erstellung von Verbundmembranen mit guter mechanischer Festigkeit.
- Dank der ausgezeichneten Verarbeitbarkeit und Anpassungsfähigkeit eignet sich NYCON F ideal für den Auftrag flüssiger Membranen auf nicht einwandfrei ebenen Oberflächen oder an Teilen mit komplexen Formen.
- NYCON F ist in Spulen von 1 m Höhe und in Rollen von 25 cm Höhe erhältlich, um die Erstellung kleiner Details zu vereinfachen.

Verbrauchswerte

Anwendungsweise	Mindestverbrauch	maximaler Verbrauch	Maßeinheit	Verdünnung
-	-	-	-	-

Technische Daten

► KENNDATEN DES PRODUKTS	Maßeinheit	Wert
Flächengewicht, EN ISO 9864	g/m ²	80 ± 5
Dicke (Druck 2 kPa), EN ISO 9863-1	mm	0,6 ± 0,1
Zugfestigkeit (20 cm breiter Streifen, Längsrichtung), EN ISO 10319	kN/m	5,0 ± 0,5
Zugfestigkeit (20 cm breiter Streifen, Querrichtung), EN ISO 10319	kN/m	5,0 ± 0,5
Bruchlastdehnung (20 cm breiter Streifen, Längsrichtung), EN ISO 10319	-	(90 ± 10)%
Bruchlastdehnung (20 cm breiter Streifen, Querrichtung), EN ISO 10319	-	(60 ± 8)%
Beständigkeit gegenüber statischem Stanzen (CBR-Methode), EN ISO 12236	N	710 ± 30
Höhe der Rolle	cm	100 e 25

Aufbewahrung des Produkts

NYCON F

- 60 Monate in der geschlossenen Originalpackung an einem trockenen, überdachten, vor Sonnenstrahlen geschützten Ort bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C.

Packungsgrößen

VARIANTE	PACKUNG	ADR	PACKUNGEN PRO PALETTE	KOMPONENTEN
F (1)	rotolo da 12,5 m ²	NEIN	-	
F (2)	rotolo da 50 m ²	NEIN	24 rotoli	
F (3)	rotolo da 100 m ²	NEIN	13 rotoli	
F/FIOCCO (2)	rotolo da 50 m ²	NEIN	24 rotoli	

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

Note:

(1): Altezza rotolo = 25 cm, lunghezza rotolo = 50 m.

(2): Altezza rotolo = 100 cm, lunghezza rotolo = 50 m.

(3): Rollenhöhe = 100 cm, Rollenlänge = 100 m.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Empfehlungen für den Gebrauch unserer Produkte entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Wir übernehmen keine Garantie und/oder Haftung bezüglich des bei der Verarbeitung erzielten Endergebnisses. Sie befreien den Käufer nicht von seiner Aufgabe, das Produkt vor Verarbeitung oder Verwendung auf seine Eignung zu überprüfen. Auf der Website www.nordresine.com ist die letzte Version des vorliegenden Datenblatts einsehbar

AUSGABE

Ausgabe: 03.04.2012

Überarbeitung: 23.05.2018