

SEAL WAX



TECHNISCHE MERKMALE



EINSATZBEREICH



ANWENDUNGEN



Beschreibung

Einsatzbereich

Vorteile

Allgemeine Vorbereitung des Verlegeuntergrunds

Spezielle Vorbereitung des Verlegeuntergrunds

Vorbereitung des Produkts

Anwendung des Produkts

Verbrauchswerte

Anwendungsweise	Mindestverbrauch	maximaler Verbrauch	Maßeinheit	Verdünnung
-	0,050	0,075	L/m ²	-

Reinigung der Werkzeuge

Nützliche Tipps für die Verlegung

Technische Daten

► KENNDATEN DES PRODUKTS	Maßeinheit	Wert

► ANWENDUNGSDATEN UND ENDLEISTUNGEN	Maßeinheit	Wert

► TECHNISCHE DATEN	Maßeinheit	Wert

SEAL WAX

► TECHNISCHE DATEN	Maßeinheit	Wert

Aufbewahrung des Produkts

Packungsgrößen

VARIANTE	PACKUNG	ADR	PACKUNGEN PRO PALETTE	KOMPONENTEN
N (1)	12 flaconi da 1 L	NEIN	30 scatole	
N (1)	4 taniche da 5 L	NEIN	24 scatole	
N (1)	20-l-Kanister	NEIN	24 taniche	
L (2)	12 flaconi da 1 L	NEIN	30 scatole	
L (2)	4 taniche da 5 L	NEIN	24 scatole	
L (2)	20-l-Kanister	NEIN	24 taniche	
MAT (3)	12 flaconi da 1 L	NEIN	30 scatole	
MAT (3)	4 taniche da 5 L	NEIN	24 scatole	
MAT (3)	20-l-Kanister	NEIN	24 taniche	

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

Note:

(1): Normale Ausführung.

(2): Metallisiertes Wachs, glänzend.

(3): Metallisiertes Wachs, matt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Empfehlungen für den Gebrauch unserer Produkte entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Wir übernehmen keine Garantie und/oder Haftung bezüglich des bei der Verarbeitung erzielten Endergebnisses. Sie befreien den Käufer nicht von seiner Aufgabe, das Produkt vor Verarbeitung oder Verwendung auf seine Eignung zu überprüfen. Auf der Website www.nordresine.com ist die letzte Version des vorliegenden Datenblatts einsehbar.

AUSGABE

Ausgabe:

Überarbeitung: