

DRY STONE

Protecteur anti-taches oléo-hydrofuge
à base d'eau, pour traitements
périodiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



IMPERM.



TRASPIRA



MACCHIE



VELOCE



INTERNI



PAVIMENTI



PARETI

DOMAINE D'UTILISATION

APPLICATIONS



MONO



PRONTO



PEDONAB.

Description

DRY STONE est un produit à base d'oligomères de masse moléculaire faible à modification fonctionnelle dissous dans une solution hydroalcoolique.

Après la prise, le produit empêche l'absorption de liquides aqueux et huileux et protège la surface de l'attaque de substances agressives.

DRY STONE n'altère généralement pas l'aspect de la surface et préserve ses valeurs chromatiques naturelles (effet invisible).

Domaine d'utilisation

DRY STONE est utilisé comme protecteur invisible pour marbres, granits, grès cérames, clinker, bois et autres types de surfaces absorbantes.

Préparation générale du support de pose

- Le produit doit être appliqué sur des surfaces bien propres et exemptes de poussière, de salissure ou autres matières.
- Compte tenu de la nature hydroalcoolique de DRY STONE, il n'est pas indispensable que les surfaces soient parfaitement sèches.

Préparation du produit

- Le produit est prêt à l'emploi.
- Agiter un peu le bidon avant de prélever le produit.

Application du produit

► Essais préliminaires

- Compte tenu de la variabilité de la nature du support, il est recommandé de toujours vérifier l'effet invisible sur une petite partie de la surface à traiter avant d'effectuer le traitement complet.

► Exploitation

- Verser une petite quantité de DRY STONE sur la surface.
- Étaler immédiatement le produit avec un chiffon propre.
- L'éventuel excès de produit appliqué (gouttes ou accumulations liquides) doit être nécessairement homogénéisé avec un chiffon avant évaporation de l'alcool qu'il contient.

Il est important d'éliminer immédiatement les excès de produit, car une fois DRY STONE sec, il est difficile à éliminer et pourrait tacher la surface.

- Sur des surfaces brillantes, il est nécessaire de procéder au lustrage à la main, avec un chiffon propre, dès que le produit est sec et au plus tard 10 minutes après l'application.

► Prise du produit

Avant utilisation des parties traitées, attendre au moins 12 heures, de manière à permettre une prise minimum de la substance active initiale.

DRY STONE

Consommations

La consommation de DRY STONE dépend du type de matériau, de la finition superficielle et de la porosité.

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	Humidité max	rendement
Selon le type de surface	0,020	0,033	L/m ²	(30-50) m ² /L

Nettoyage des outils

- Produit frais : nettoyage à l'eau (par hydrolavage également).
- Les équipements qui restent salis de produit ne seront pas endommagés.

Conseils utiles pour la pose

- Il est à noter que plus la température du support à traiter augmente, plus le temps de séchage du produit et le temps utile pour procéder au lustrage diminuent.
- Si une patine mate persiste après l'application, cela signifie que trop de temps s'est écoulé entre l'application et le lustrage.

Dans ce cas, réappliquer le produit et le polir en temps utile.

Entretien

Pour le nettoyage des surfaces traitées avec DRY STONE, utiliser exclusivement des détergents neutres.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	Humidité max	valeur
Densité à 23 °C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,92 ± 0,04
Viscosité dynamique apparente Brookfield (23 °C/50 % HR, spindle ASTM#1, 150 tours/min), EN ISO 2555	mPa*s	22 ± 4
Odeur	-	D'alcool
Aspect	-	Liquide limpide jaune paille
► INFORMATIONS D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES	Humidité max	Valeur
Angle de contact statique (mesure de la protection hydrofuge), NORMAL 33/89	-	(115 ± 5)°

Conservation du produit

- 12 mois dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l'abri des rayons du soleil et à une température comprise entre +5 °C et +30 °C.

Conditionnements

VARIANTE	CONDITIONNEMENT	ADR	CONDITIONNEMENTS COMPOSANTS PAR PALETTE
-	25 flacons da 0,3 L	P*	-
-	12 flacons da 1 L	P*	30 scatole
-	4 taniche da 5 L	P*	24 scatole

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

MENTIONS LÉGALES

Les conseils sur la façon d'utiliser nos produits correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ils ne comportent pas l'assurance et / ou la prise de responsabilité sur le résultat final après. Par conséquent les clients ne sont pas

DRY STONE

exonérées de l'obligation de vérifier l'aptitude des produits à satisfaire les buts et les objectifs fixés avec des tests préliminaires. Le site contient www.nordresine.com la dernière révision de cette fiche technique.

ÉDITION

Émission : 05.04.1998

Révision : 19.03.2018