




# FLOOR V

Marquage CE:  
• EN 1504-2 (C) - Principes : MC-IR



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## DOMAINE D'UTILISATION



## APPLICATIONS



## Description

---

## Domaine d'utilisation

---

## Avantages

---

## Préparation générale du support de pose

---

## Préparation spécifique du support de pose

---

## Préparation du produit

---

## Application du produit

---

## Consommations

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	Humidité max	dilution
Par couche de produit appliqué	0,10	0,12	kg/m <sup>2</sup>	-

## Nettoyage des outils

---

## Conseils utiles pour la pose

---

## Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	Humidité max	valeur

► INFORMATIONS D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES	Humidité max	Valeur

► DONNÉES TECHNIQUES	Humidité max	valeur

# FLOOR V

► DONNÉES TECHNIQUES	Humidité max	valeur
----------------------	--------------	--------

## Conservation du produit

## Conditionnements

VARIANTE	CONDITIONNEMENT	ADR	CONDITIONNEMENTS PAR PALETTE	COMPOSANTS
- (1)	kit (A+B) da 7,5 kg	P*	36 scatole	A = 4,5 kg (fustino met.) B = 3 kg (tanica)

Legenda ADR:

P\* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

Note:

(1): Fustino con chiusura a cravatta.

## MENTIONS LÉGALES

Les conseils sur la façon d'utiliser nos produits correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ils ne comportent pas l'assurance et / ou la prise de responsabilité sur le résultat final après. Par conséquent les clients ne sont pas exonérés de l'obligation de vérifier l'aptitude des produits à satisfaire les buts et les objectifs fixés avec des tests préliminaires. Le site contient [www.nordresine.com](http://www.nordresine.com) la dernière révision de cette fiche technique.

## ÉDITION

Émission :

Révision :