



GROVE RAPIDO



Marquage CE:
• EN 1504-3 - Classe : R3-A1

Certifications:
• Contact avec l'eau potable - Décret ministériel italien 174/2004

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DOMAINE D'UTILISATION

APPLICATIONS



Description

Domaine d'utilisation

Avantages

Préparation générale du support de pose

Préparation spécifique du support de pose

Préparation du produit

Application du produit

Consommations

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	Humidité max	dilution
Pour réaliser 1 cm d'épaisseur de produit durci	19	20	kg/m ²	de produit en poudre

Nettoyage des outils

Conseils utiles pour la pose

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	Humidité max	valeur

GROVE RAPIDO

► **DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT** Humidité max valeur

► **INFORMATIONS D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES** Humidité max Valeur

► **DONNÉES TECHNIQUES** Humidité max valeur

► **DONNÉES TECHNIQUES** Humidité max valeur

Conservation du produit

Conditionnements

VARIANTE	CONDITIONNEMENT	ADR	CONDITIONNEMENTS COMPOSANTS PAR PALETTE
-	sac de 25 kg	NON	48 sacchi

Legenda ADR:
NO = merce NON PERICOLOSA

MENTIONS LÉGALES

Les conseils sur la façon d'utiliser nos produits correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ils ne comportent pas l'assurance et / ou la prise de responsabilité sur le résultat final après. Par conséquent les clients ne sont pas exonérés de l'obligation de vérifier l'aptitude des produits à satisfaire les buts et les objectifs fixés avec des tests préliminaires. Le site contient www.nordresine.com la dernière révision de cette fiche technique.

ÉDITION

Émission :

Révision :