NYCON F

Tissu non tissé à fil continu en

PP résistant à l'alcalinité

Description

NYCON F est un tissu non tissé en fibre synthétique (PP) à fils continus aiguilletés, résistant aux solvants, à l'eau (notamment au pH alcalin) et aux rayons UV.

Coloris

NYCON F est disponible en couleur gris clair.

Domaine d'utilisation

NYCON F est utilisé comme renfort de renforcement dans la pose de:
• membranes imperméabilisantes liquides à base d'eau, à base de ciment ou non;
• membranes à base de solvant;
NYCON F peut être utilisé en combinaison avec:
• AMIANTOPLAST ;
• BETONGUAINA et BETONGUAINA.S (voir fiche technique) ;
• ELASTIC TOP;
• HELASTON COLOR;
• NORTIG;
• PU BASE;
• RIVENORD LAST;

Avantages

• NYCON F est l'armature idéale pour la réalisation de membranes composites dotées de bonnes résistances mécaniques.
• Compte tenu de ses excellentes caractéristiques de maniabilité et d'adaptabilité, NYCON F est idéal pour l'application de membranes liquides sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement planes ou sur des détails de forme complexe.
• NYCON F est disponible en bobines de 1 mètre de hauteur et en rouleaux de 25 cm de hauteur afin de faciliter la réalisation des détails.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT		valeur
Masse arétique, EN ISO 9864	g/m²	80 ± 5
Épaisseur (compression 2 kPa), EN ISO 9863-1	Mm	0,6 ± 0,1
Résistance à la traction (bande large de 20 cm, direction longitudinale), EN ISO 10319	kN/m	5,0 ± 0,5
Résistance à la traction (large bande de 20 cm, sens transversal), EN ISO 10319	kN/m	5,0 ± 0,5
Allongement à la rupture (bande d'une largeur de 20 cm, direction longitudinale), EN ISO 10319	-	(90 ± 10)%
Allongement à la rupture (bande d'une largeur de 20 cm, direction transversale), EN ISO 10319	-	(60 ± 8)%
Résistance à la perforation statique (méthode CBR), EN ISO 12236	N	710 ± 30
Hauteur du rouleau	cm	100 ou 25

Conservation du produit

• 60 mois dans l'emballage fermé d'origine, dans un environnement sec et couvert, à l'abri du soleil et à une

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy
Tel +39 0438 437511
www.nordresine.com
info@nordresine.com

NYCON F

température comprise entre +10°C et +30°C.

Conditionnements

VARIANTE	EMBALLAGE	ADR	PACK / PALETTE	COMPOSANTS	*NOTE*
F	rouleau - 12,5 m²	NO	-		*(1)*
F	rouleau - 50 m²	NO	24 rouleaux		*(2)*
F	rouleau - 100 m²	NO	13 rouleaux		*(3)*
F/FIOCCO	rouleau - 50 m²	NO	24 rouleaux		*(4)*
F/FIOCCO	rouleau - 12,5 m²	NO	-		*(5)*

NOTES:

(1) Hauteur du rouleau = 25 cm, longueur du rouleau = 50 m.

(2) Hauteur du rouleau = 100 cm, longueur du rouleau = 50 m.

(3) Hauteur du rouleau = 100 cm, longueur du rouleau = 100 m.

(4) Hauteur du rouleau = 100 cm, longueur du rouleau = 50 m.

(5) Hauteur du rouleau = 25 cm, longueur du rouleau = 50 m.

Légende ADR:

NO = marchandises NON DANGEREUSES

P* = marchandise DANGEREUSE emballée en quantité limitée (emballée selon Chap. 3.4 ADR)

SI = Marchandises DANGEREUSES

MENTIONS LÉGALES

Les conseils sur les modalités d'utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et nous n'assumons donc aucune responsabilité ni n'accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l'utilisation et aux applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site Internet situé à l'adresse www.nordresine.com contient la dernière révision de la présente fiche technique: en cas de doute, vérifier la date de révision (à défaut, la date d'émission fait foi) en consultant la section «PRODUITS».

ÉDITION

Date de sortie: 03.04.2012

Révision: 30.09.2024

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy

Tel +39 0438 437511

www.nordresine.com
info@nordresine.com