



# **Q-SMALTO**

Marquage CE:

• EN 13813 - Désignation : SR-

B2,0-AR0,5-IR4





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES























Description

**Domaine d'utilisation** 

**Avantages** 

Préparation générale du support de pose

Préparation spécifique du support de pose

Préparation du produit

Application du produit

#### Consommations

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	Humidité max	dilution
Pour un revêtement de (0,15-0,20) mm d'épaisseur en appliquant 2 couches de produit	0,25	0,30	kg/m²	de produit pur à diluer avec de l'eau

#### Nettoyage des outils

Conseils utiles pour la pose

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	Humidité max	valeur

▶ INFORMATIONS D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES Humidité max Valeur

**▶ DONNÉES TECHNIQUES** Humidité max valeur

Tel +39 0438 437511

Fax +39 0438 435155





# **Q-SMALTO**

► DONNÉES TECHNIQUES	Humidité max	valeur

#### Conservation du produit

Conditionnements VARIANTE	CONDITIONNEMENT	ADR	CONDITIONNEMENTS PAR PALETTE	S COMPOSANTS
RAL 7040	kit (A+B) da 9 kg	P*	-	A = 1,5 kg (tanica) B = 7,5 kg (fustino)
COLORABLE (1)	kit (A+B) da 7,65 kg	P*	-	A = 1,5 kg (tanica) B = 6,15 kg (fustino)
COLORIS GAMME 1	kit (A+B) da 9 kg	P*	-	A = 1,5 kg (tanica) B = 7,5 kg (fustino)
COLORIS GAMME 2	kit (A+B) da 9 kg	P*	-	A = 1,5 kg (tanica) B = 7,5 kg (fustino)
COLORIS GAMME 3	kit (A+B) da 9 kg	P*	-	A = 1,5 kg (tanica) B = 7,5 kg (fustino)
COLORIS GAMME 4	kit (A+B) da 9 kg	P*	-	A = 1,5 kg (tanica) B = 7,5 kg (fustino)

#### Legenda ADR:

### **MENTIONS LÉGALES**

Les conseils sur la façon d'utiliser nos produits correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ils ne comporte pas l'assurance et / ou la prise de responsabilité sur le résultat final après. Par conséquence les clients ne sont pas exonérées de l'obligation de vérifier l'aptitude des produits à satisfaire les buts et les objectifs fixés avec des tests préliminaires. Le site contient www.nordresine.com la dernière révision de cette fiche technique.

### ÉDITION

Émission :

Révision:



P\* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

<sup>(1):</sup> Pour la coloration du composant B de 6,15 kg, ajouter 1,35 kg de pâtes pigmentaires du SYSTÈME DE TEINTURE À BASE D'EAU.