

STRIPPER PLUS

Détergent décireur alcalin fort pour sols



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOMAINE D'UTILISATION

APPLICATIONS



Description

STRIPPER PLUS est un détergent alcalin pour surfaces dures à effet décireur fort et efficace.

Grâce à sa nature chimique, ce produit est particulièrement efficace pour l'élimination de cires métallisées.

STRIPPER PLUS, aux dilutions prévues, ne produit pas de mousse, optimisant ainsi l'utilisation de l'autolaveuse et de l'aspirateur à eau.

Domaine d'utilisation

STRIPPER PLUS a été spécialement conçu pour l'élimination de :

- SEAL WAX L.
- SEAL WAX MAT.
- DEKOR-SEAL WAX.
- CEM WAX.

De plus, STRIPPER PLUS est également approprié pour l'élimination de toutes les cires métallisées du commerce.

STRIPPER PLUS est également utilisé comme détergent/dégraissant pour surfaces dures telles que les sols en résine, en carrelage ou recouvertes de matériaux polymères (stratifié thermodurcissant, treillis en PVC ou en caoutchouc, etc.).

STRIPPER PLUS n'est pas approprié pour les sols en linoléum.

NOTA: per riconoscere un rivestimento in linoleum è sufficiente verificare che il retro sia fatto di juta. In ogni caso, prima dell'utilizzo su una superficie di natura incerta è opportuno provare su una piccola superficie se il prodotto produce alterazioni del colore. In caso affermativo utilizzare STRIPPER (detergente/decerante neutro privo di alcali).

Avantages

- STRIPPER PLUS permet l'élimination en un seul lavage de quasiment toutes les cires métallisées couramment utilisées.
- STRIPPER PLUS forme une légère mousse non persistante.
- STRIPPER PLUS s'élimine facilement par un simple rinçage à l'eau propre.
- Après rinçage, STRIPPER PLUS ne laisse aucun résidu empêchant la pose de résines et de vernis sur les surfaces où il est utilisé.

Préparation du produit

STRIPPER PLUS peut être utilisé pur ou dilué avec de l'eau selon le type d'utilisation.

Ci-après figurent les dilutions caractéristiques à adopter selon l'application :

→ comme décireur pour éliminer SEAL WAX L, SEAL WAX MAT, DEKORSEAL WAX et CEM WAX : diluer 1 volume de STRIPPER PLUS avec 6-8 volumes d'eau, tiède de préférence (1 L de STRIPPER PLUS avec 6-8 L d'eau) ;

→ comme détergent à haut pouvoir dégraissant : diluer 1 volume de STRIPPER PLUS avec 10 volumes d'eau, chaude de préférence (1 L de STRIPPER PLUS avec 10 L d'eau) ;

Application du produit

- Verser STRIPPER PLUS déjà dilué directement sur la surface.
- Étaler uniformément le liquide sur la surface.
- Travailler sur des bandes de 5-8 m² au maximum pour éviter que le temps de contact du décireur avec le sol ne soit

STRIPPER PLUS

excessif.

- Attendre que le produit agisse pendant quelques minutes.
 - Nettoyer la surface au moyen de :
→ monobrosse munie d'un disque Scotch Brite® BLANC ;
→ brosse appropriée.
 - Attendre que l'effet chimique du décireur ait totalement agi.
 - Éliminer la barbotine formée sur le sol à l'aide d'un aspirateur de liquides ou de chiffons en fibre naturelle.
 - Rincer soigneusement et éliminer l'eau résiduelle jusqu'à l'obtention d'une surface totalement exempte de résidus.
- REMARQUE : si nécessaire, répéter l'opération.

Consommations

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	Humidité max	dilution
Comme décireur ou détergent à haut pouvoir dégraissant (STRIPPER PLUS concentré)	80	100	mL/m ²	Diluer dans 6-8 volumes d'eau
Comme détergent à haut pouvoir dégraissant (STRIPPER PLUS concentré)	50	80	mL/m ²	Diluer dans 10 volumes d'eau

Nettoyage des outils

- Rincer plusieurs fois à l'eau les outils et les récipients utilisés lors de l'application.

Conseils utiles pour la pose

- STRIPPER PLUS n'est pas indiqué pour les sols en linoléum, dont la couleur a tendance à s'altérer par effet de l'alcalinité.
- Le produit est irritant, il convient donc d'utiliser des gants en caoutchouc et de se protéger les yeux.
- Le produit craint le gel, conserver à des températures comprises entre +5 et +35 °C.
- Ne pas exposer les récipients aux rayons du soleil.
- Lire attentivement la fiche de sécurité avant utilisation.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	Humidité max	valeur
Densité à 23 °C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,060 ± 0,005
pH (méthode potentiométrique) à 23 °C, ISO 4316	-	13,0 ± 0,2
pH à 10 % en solution (méthode potentiométrique) à 23 °C, ISO 4316	-	12,3 ± 0,2
Viscosité cinématique (coupe 2 ISO, 23 °C), ISO 2431	s	35 ± 3
Coloris	-	Liquide transparent jaune pâle
Odeur	-	De fleurs
Hauteur de la mousse - méthode Ross-Miles (après 3 minutes), ASTM D1173	mm	0
Résidu sec (105 °C, 1 heure), ISO 3251	-	5,6 ± 0,2
► INFORMATIONS D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES	Humidité max	Valeur
Température d'application	°C	de +5 à +27
Température de gel	°C	-5
► COMPOSITION CHIMIQUE - RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004	Humidité max	valeur
Tensioactifs non ioniques	-	< 5%
Tensioactifs anioniques	-	< 5%
Tensioactifs cationiques	-	Absents
Savons	-	< 5%

STRIPPER PLUS

► COMPOSITION CHIMIQUE - RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004	Humidité max	valeur
Phosphates	-	Absents
Teneur en tensioactifs avec « biodégradabilité primaire » minimale de 90 % et biodégradation aérobie complète conforme au règlement (CE) n° 648/2004	-	Oui

► COMPOSANTS SOUMIS À OBLIGATION DE DÉCLARATION - Annexe VII, PARAGRAPHE A, RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004	Humidité max	valeur
Conservateurs	-	Absents
Colorants	-	Absents

Conservation du produit

- 24 mois dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l'abri des rayons du soleil et à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Le produit craint le gel.

Conditionnements

VARIANTE	CONDITIONNEMENT	ADR	CONDITIONNEMENTS COMPOSANTS PAR PALETTE
-	12 flaconi da 1 L	NON	30 scatole
-	4 taniche da 5 L	NON	24 scatole
-	bidon de 20 L	NON	24 taniche

Legenda ADR:
NO = merce NON PERICOLOSA

MENTIONS LÉGALES

Les conseils sur la façon d'utiliser nos produits correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ils ne comportent pas l'assurance et / ou la prise de responsabilité sur le résultat final après. Par conséquent les clients ne sont pas exonérés de l'obligation de vérifier l'aptitude des produits à satisfaire les buts et les objectifs fixés avec des tests préliminaires. Le site contient www.nordresine.com la dernière révision de cette fiche technique.

ÉDITION

Émission : 07.01.2010

Révision : 19.12.2018