CE PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-PR-IR

CON FOR MITÀ ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO D.M. 174/2004 MATERIALI E PER IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE

TRAFFIDECK FLEX 2000 SG

Marquage CE:
• EN 1504-2 (C) - Principes : MC-PR-IR

Certifications:
• Contatto con acqua potabile D.M. 174/2004

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOMAINE D'UTILISATION

APPLICATIONS

Description

Domaine d'utilisation

Avantages

Préparation générale du support de pose

Préparation spécifique du support de pose

Préparation du produit

Application du produit

Consommations

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	Humidité max	dilution
-	1,8	2,0	kg/m²	-

Nettoyage des outils

Conseils utiles pour la pose

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	Humidité max	valeur

NORD RESINE
VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy
Tel +39 0438 437511
Fax +39 0438 435155
info@nordresine.it
www.nordresine.it

TRAFFIDECK FLEX 2000 SG

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	Humidité max	valeur

► INFORMATIONS D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES	Humidité max	Valeur

► DONNÉES TECHNIQUES	Humidité max	valeur

► DONNÉES TECHNIQUES	Humidité max	valeur

Conservation du produit

Conditionnements

VARIANTE	CONDITIONNEMENT	ADR	CONDITIONNEMENTS PAR PALETTE	COMPOSANTS
	(A+B) da 420 kg	OUI	-	A = 200 kg (fusto met.) B = 220 kg (fusto met.)

Legenda ADR:
SI' = merce PERICOLOSA

MENTIONS LÉGALES

Les conseils sur la façon d'utiliser nos produits correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ils ne comporte pas l'assurance et / ou la prise de responsabilité sur le résultat final après. Par conséquence les clients ne sont pas exonérées de l'obligation de vérifier l'aptitude des produits à satisfaire les buts et les objectifs fixés avec des tests préliminaires. Le site contient www.nordresine.com la dernière révision de cette fiche technique.

ÉDITION

Émission :
Révision :