

-  RESIN FLOORS
-  PAVIMENTI IN RESINA
-  SOLS EN RÉSINE
-  POSADZKI ŻYWICZNE - DEKORACYJNE I PRZEMYSŁOWE



DEKOR-ART W

Sistema colorante a base acrilica ad acqua per decorazione

Descrizione

DEKOR-ART W è un sistema colorante acrilico monocomponente, a base di dispersione acquosa, additivi e pigmenti speciali.

Il prodotto è disponibile in varie versioni che si differenziano per la natura del pigmento e per l'effetto ottenibile:

- perlescente: tinte caratterizzate da scintillio madreperlaceo;
- ad effetto metallescente: colori che riproducono i metalli preziosi e rappresentano un'alternativa della tecnica della foglia d'oro o d'argento;
- cangiante: per creare un forte impatto visivo nella decorazione: se il fondo è bianco o chiaro, il colore interferente è meno evidente che su fondo nero o scuro.

Campo di impiego

DEKOR-ART W è di facile applicazione, è dotato di ottima copertura e risulta particolarmente adatto per la decorazione in genere, l'hobbistica, la tecnica del decoupage.

I colori sono tutti miscibili tra loro per decorare ed impreziosire superfici di diversa natura, quali terracotta, gesso, legno, o per effettuare decorazioni su resine di varia natura da proteggere, successivamente, con finiture trasparenti.

Applicazione

Preparazione della superficie

Effettuare un'accurata pulizia della superficie in modo da rimuovere polvere, sporco, grasso, olio, vecchi adesivi o vernici, efflorescenze, muffe e altri materiali incompatibili.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

In caso di necessità è diluibile con acqua fino ad un massimo del 10% in peso.

Aprire la confezione e mescolare il contenuto anche manualmente.

Applicazione del prodotto

Applicare su superficie asciutte mediante rullo, pennello, tampone, spugna o spatola di gomma a seconda dell'effetto desiderato.

L'applicazione può avvenire anche in due mani intervallate tra di loro circa 4-5 ore.

Consumo

Consumo medio: 100÷300 g/m².

Il consumo dipende dal tipo di effetto ricercato e dalla rugosità del supporto.

Avvertenze

- Effettuare la pulizia degli attrezzi con acqua a prodotto ancora fresco.
- Il prodotto non è pericoloso; è comunque disponibile una scheda informativa di sicurezza.

Caratteristiche

pH, UNI 8311	/	8,5 ± 0,5
tempo essiccazione superficiale, UNI 8904	min	40 ± 10
temperatura di applicazione	°C	da +5 a +35

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla normativa a fianco riportata.

Etichettatura, confezioni e conservazione

Simboli di rischio	nessuno
Confezioni	1 kg in barattolo di plastica
Conservazione	12 mesi, in luogo asciutto tra +5 e +30°C



-  RESIN FLOORS
-  PAVIMENTI IN RESINA
-  SOLS EN RÉSINE
-  POSADZKI ŻYWICZNE - DEKORACYJNE I PRZEMYSŁOWE



DEKOR-ART W

Sistema colorante a base acrilica ad
acqua per decorazione

Note Legali

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica.

Edizione

30.12.2008

Revisione

Febbraio 2018

