

DEKOR-SHADE S



Descrizione

DEKOR-SHADE S è una linea di coloranti trasparenti sciolti in solvente ed esenti da leganti. Opportunamente dosati in una resina (o vernice) trasparente (ad esempio FLOOR L-TRA) DEKOR-SHADE S sviluppa una colorazione in massa non coprente che lascia inalterata la trasparenza del manufatti o del rivestimento.

Colore

DEKOR-SHADE S è disponibile nelle colorazioni base GIALLO, ROSSO, NERO e BLU. Miscelando tra loro i colori base è possibile realizzare un ampissimo spettro di colorazioni.

Campo d'impiego

- DEKOR-SHADE S è indicato per la colorazione non coprente (in trasparenza) di resine e vernici al solvente o senza solventi.
- In particolare è indicato per la colorazione di FLOOR-L TRA.
- DEKOR-SHADE S è da utilizzarsi in interni.
- Il dosaggio dipende dall'intensità dell'effetto cromatico che si intende ottenere.

Vantaggi

- DEKOR-SHADE S è facile da utilizzare.
- DEKOR-SHADE S può essere impiegato con una grande variabilità di dosaggio.
- DEKOR-SHADE S sviluppa delle colorazioni vivaci e brillanti anche a bassi dosaggi.
- DEKOR-SHADE S non contiene leganti e per questo è compatibile con molti tipi diversi di prodotti decorativi.

Preparazione del prodotto

- Agitare bene prima dell'uso.
 - Prima dell'impiego, verificare che il prodotto non contenga sedimento solido.
- In questo caso agitare e disperdere il fondo per ripristinare il corretto potere colorante.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare la compatibilità con la base trasparente o la vernice da colorare.
- La prova si effettua semplicemente disperdendo il prodotto in una piccola aliquota di base (o vernice) e verificando che non si manifestino incompatibilità (olio in acqua, schivature, opacizzazioni ecc...).

Applicazione del prodotto

- Aggiungere DEKOR-SHADE S goccia a goccia nel prodotto da colorare e miscelare fino a raggiungere la tonalità cromatica e l'intensità desiderate.
- Il prodotto può essere pre-diluito con diluente per nitro per ridurne il potere di pigmentazione.

Consumi

DEKOR-SHADE S si può dosare in percentuali molto variabili a seconda dell'intensità della tinta da realizzare.

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
-	0,1%	3,0%	-	in peso sul prodotto da colorare

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco e secco: pulizia con SOLVENTE PER NORDPUR, diluente poliuretano o per nitro.

Consigli utili per la posa

DEKOR-SHADE S

- DEKOR-SHADE S si può dosare in percentuali molto variabili a seconda dell'intensità della tinta da realizzare. Tuttavia, poiché contiene solvente e non contiene leganti, si consiglia di non superare il 3% in peso sul prodotto da colorare.
 - I coloranti impiegati per la formulazione di DEKOR-SHADE S sono eccezionalmente trasparenti e per questo motivo sono sensibili all'irraggiamento solare diretto.
- Prima dell'utilizzo in ambiente esterno, quindi, si consiglia di riferirsi alla tabella dei Dati tecnici per verificarne l'idoneità.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	u.m.	valore
Densità a 23°C, BLU, EN ISO 2811-1	kg/L	0,87 ± 0,01
Densità a 23°C, ROSSO, GIALLO e NERO, EN ISO 2811-1	kg/L	0,90 ± 0,01
Viscosità cinematica (tazza 3 ISO, 23°C), EN ISO 2431	S	22 ± 2
Aspetto	-	Liquido fluido colorato
Odore	-	Di solvente
Contenuto in sostanza attiva, BLU	-	2,5%
Contenuto in sostanza attiva, GIALLO e NERO	-	10,0%
Contenuto in sostanza attiva, ROSSO	-	5,0%

► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI	u.m.	Valore
Resistenza alla luce (scala blu standard BWS da 1 a 8), NERO, ROSSO e GIALLO, ISO 12040	-	7 (eccellente)
Resistenza alla luce (scala blu standard BWS da 1 a 8), BLU, ISO 12040	-	4 (discreta)
Resistenza agli acidi (immersione in acido solforico 1% per 24 ore), NERO, ROSSO e GIALLO, ISO 2836	-	A (ottima)
Resistenza agli acidi (immersione in acido solforico 1% per 24 ore), BLU, ISO 2836	-	B (discreta)
Resistenza agli alcali (immersione in soda caustica 1% per 24 ore), NERO, ROSSO e GIALLO, ISO 2836	-	A (ottima)
Resistenza agli alcali (immersione in soda caustica 1% per 24 ore), BLU, ISO 2836	-	B (discreta)

Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONFEZIONI PER PALLET	COMPONENTI
BLU	barattolo met. da 1 kg	P*	-	
GIALLO	barattolo met. da 1 kg	P*	-	
NERO	barattolo met. da 1 kg	P*	-	
ROSSO	barattolo met. da 1 kg	P*	-	

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di emissione "CATALOGO".

EDIZIONE

DEKOR-SHADE S

Emissione: 08.02.2016

Revisione: 12.07.2018