

DRY STONE

Protettivo antimacchia idro-oleorepellente in base acqua, per trattamenti periodici



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMPERM.



TRASPIRA



MACCHIE



VELOCE

CAMPO D'IMPIEGO



INTERNI



PAVIMENTI



PARETI

APPLICAZIONI



MONO



PRONTO



PEDONAB.

Descrizione

DRY STONE è un formulato a base di oligomeri a basso peso molecolare con modifica funzionale sciolti in soluzione idroalcolica.

Dopo maturazione il prodotto impedisce l'assorbimento di liquidi acquosi ed oleosi e protegge la superficie dall'attacco di sostanze aggressive.

DRY STONE normalmente non altera l'aspetto della superficie e ne conserva le naturali valenze cromatiche (effetto scomparsa).

Campo d'impiego

DRY STONE viene impiegato come protettivo invisibile per marmi, graniti, grès porcellanato, clinker, legno e altri tipi di superfici assorbenti.

Preparazione generale del supporto di posa

- Il prodotto deve essere applicato su superfici ben pulite da polvere, sporco o altri materiali.
- Data la natura idro-alcolica di DRY STONE, non è indispensabile che le superfici siano perfettamente asciutte.

Preparazione del prodotto

- Il prodotto è pronto all'uso.
- Agitare poco il contenitore prima del prelevamento.

Applicazione del prodotto

► Prove preliminari

- Data la variabilità della natura del supporto, si consiglia sempre di verificare l'effetto scomparsa su una piccola porzione di superficie da trattare prima di effettuare il trattamento completo.

► Operatività

- Versare sulla superficie un piccola quantità di DRY STONE.
- Distribuire prontamente il prodotto con un panno pulito.
- Eventuale prodotto applicato in eccesso (gocce o accumuli liquidi) deve essere necessariamente omogeneizzato con il panno prima che evaporino l'alcool in esso contenuto.

È importante che gli eccessi di prodotto siano rimossi subito perché una volta essiccato DRY STONE è difficile da rimuovere e potrebbe macchiare la superficie.

- Su superfici lucide è necessario provvedere alla lucidatura a mano con panno pulito non appena il prodotto sia asciutto e comunque non oltre i 10 minuti dall'applicazione.

► Maturazione del prodotto

Prima dell'utilizzo delle parti trattate attendere almeno 12 ore in modo da permettere una minima maturazione della sostanza attiva iniziale.

DRY STONE

Consumi

Il consumo di DRY STONE dipende dal tipo di materiale, dalla finitura superficiale e dalla porosità.

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	resa
A seconda del tipo di superficie	0,020	0,033	L/m ²	(30-50) m ² /L

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco: pulizia con acqua (anche idrolavaggio).
- Gli attrezzi che rimangono sporchi di prodotto non si danneggeranno.

Consigli utili per la posa

- Si tenga presente che all'aumentare della temperatura del supporto da trattare, diminuiscono il tempo di asciugatura del prodotto e il tempo utile per effettuare la lucidatura.
- Se dopo l'applicazione rimanesse una patina opaca significa che è intercorso troppo tempo tra l'applicazione e la lucidatura.

In questo caso riapplicare il prodotto e lucidarlo per tempo.

Manutenzione

Per la pulizia delle superfici trattate con DRY STONE utilizzare esclusivamente detergenti neutri.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	u.m.	valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,92 ± 0,04
Viscosità dinamica apparente Brookfield (23°C / 50% UR spindle ASTM#1, 150 giri/min), EN ISO 2555	mPa*s	22 ± 4
Odore	-	Di alcool
Aspetto	-	Liquido limpido paglierino
► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI	u.m.	Valore
Angolo di contatto statico (misura dell'idrorepellenza), NORMAL 33/89	-	(115 ± 5)°

Conservazione del prodotto

- 12 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONFEZIONI PER PALLET	COMPONENTI
-	25 flaconi da 0,3 L	P*	-	
-	12 flaconi da 1 L	P*	30 scatole	
-	4 taniche da 5 L	P*	24 scatole	

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove

DRY STONE

preventive. Il sito internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di emissione "CATALOGO".

EDIZIONE

Emissione: 05.04.1998

Revisione: 19.03.2018