


NORDCOTTO IMPREWAX

Impregnante al solvente a base di olio di lino per trattamento del cotto toscano tradizionale



CARATTERISTICHE TECNICHE



CAMPO D'IMPIEGO



APPLICAZIONI



Descrizione

NORDCOTTO IMPREWAX è una miscela di oli ed essenze vegetali ad alta concentrazione di secco che, applicata su rivestimenti in cotto ad elevato assorbimento, ne riduce la porosità fino ad annullarla completamente, conferendo nel contempo alla superficie trattata un notevole "effetto bagnato".

Per le sue caratteristiche, il cotto trattato con NORDCOTTO IMPREWAX conserva un'elavata capacità traspirante anche se, a trattamento ultimato, è perfettamente impermeabilizzato.

È possibile applicare NORDCOTTO IMPREWAX anche in presenza di umidità di risalita dal fondo.

Campo d'impiego

NORDCOTTO IMPREWAX trova impiego come impregnante di base a saturazione per il trattamento del "cotto toscano" tradizionale o anche di altri tipi di cotto o legno, posati in interni, che si vogliano trattare con forte "effetto bagnato" scurente e impermeabilizzante.

Vantaggi

- NORDCOTTO IMPREWAX è il prodotto di elezione per ricreare l'aspetto della tradizione nel trattamento del cotto.
- NORDCOTTO IMPREWAX permette il recupero di vecchie pavimentazioni in ambienti speciali.

Preparazione generale del supporto di posa

La superficie del cotto deve essere stata perfettamente lavata con il detergente più adatto allo scopo:

→ In caso di pavimento nuovo, lavare con NORDECAL FORTE GEL e risciacquare accuratamente.

→ In caso di pavimento vecchio mai trattato:

- Lavare con STRIPPER (1 parte in volume diluita con 5 part in i volume di acqua), risciacquare accuratamente.
- Verificare che non vi siano macchie: nel qual caso si procede con NORSOL per decapaggio di materiali organici (pitture, grassi, ...) oppure DESMOG A (base forte) oppure DESMOG C (acido forte) per decapaggi molto aggressivi su smog o residui inorganici (cemento, macchie di sali solubili precipitati).

→ In caso di pavimento trattato con metodi tradizionali:

- Decerare con NORSOL oppure STRIPPER PLUS oppure ancora con GEL STRIPPER.
- In ogni caso il lavaggio in questo caso specifico è di gran lunga il lavoro più complesso e va eseguito con maestria, facendo dei test prima di iniziare.

Preparazione del prodotto

NORDCOTTO IMPREWAX è pronto all'uso.

Agitare il contenitore prima di prelevare il prodotto.

Applicazione del prodotto

Dopo il lavaggio e la perfetta asciugatura della superficie, anche in profondità, applicare NORDCOTTO IMPREWAX con i metodi usuali.

Il metodo consigliato è il rullo poiché possiede la capacità di distribuire il prodotto in modo molto uniforme sulla superficie da trattare e conferisce un migliore aspetto finale.

NORDCOTTO IMPREWAX

► Prima mano.

- Versare NORDCOTTO IMPREWAX in una bacinella di servizio di forma quadrata.
- Intingere un rullo a pelo medio da 25 cm e scaricarlo parzialmente,
- Applicare su un numero di mattonelle sempre uguale per ogni impregnazione del rullo, incrociando la rullata per almeno 4 volte.
- Terminare la rullatura solo quando il prodotto sarà stato completamente assorbito dalla superficie.
- In caso che in alcune zone il prodotto non si riesca a farlo penetrare asportare l'eccesso per evitare la formazione di macchie.

► Seconda mano

In caso sia previsto, oppure si noti un eccessivo assorbimento durante l'applicazione della prima mano, si potrà procedere ad una seconda mano di NORDCOTTO IMPREWAX dopo almeno un giorno (meglio due) dalla prima, in modo da permettere alla prima mano di eliminare buona parte del solvente.

► Finitura

Le finiture (di qualsiasi genere) vanno applicate sulle superfici trattate con NORDCOTTO IMPREWAX non prima di 3-4 giorni dalla stesura dell'ultima mano.

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	diluizione
Per un trattamento di impregnazione	0,30	0,35	L/m ²	-

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco: pulizia con ACETONE o diluente per nitro.
- Prodotto indurito: asportazione meccanica, ammollo in solventi (acetone o diluente per nitro) o utilizzo di sverniciatori (FLUID STRIPPER o GEL STRIPPER).

Consigli utili per la posa

- NORDCOTTO IMPREWAX è classificato nocivo per inalazione e contatto con la pelle: prevedere quindi una adeguata ventilazione dell'ambiente e proteggersi le mani con guanti adatti.
- Leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	u.m.	valore
Densità a 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,92 ± 0,03
Viscosità dinamica apparente a 23°C, EN ISO 3219	mPa·s	12 ± 2

Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
- Il prodotto teme il gelo.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONFEZIONI PER PALLET	COMPONENTI
-	12 lattine da 1 L	P*	32 scatole	
-	4 latte da 5 L	P*	18 scatole	

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

NOTE LEGALI

NORDCOTTO IMPREWAX

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "PRODOTTI".

EDIZIONE

Emissione: 05.04.1998

Revisione: 23.03.2018