

NORDCOTTO PASTA

Cera semi-solida di finitura per cotto



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMPERM.



TRASPIRA



MACCHIE



LENTO

CAMPO D'IMPIEGO



INTERNI



PAVIMENTI



PARETI

APPLICAZIONI



MONO



PRONTO



PEDONAB.

Descrizione

NORDCOTTO PASTA è un prodotto a base di cere solide in elevata concentrazione disperse in solvente paraffinico alifatico.

NORDCOTTO PASTA rappresenta la scelta ideale per esaltare le caratteristiche estetiche del cotto toscano ed è indicato come trattamento anti-sporco ed idrofobizzante del cotto ruvido e fatto a mano.

Applicato su una superficie asciutta, NORDCOTTO PASTA la tonalizza in modo particolare conferendo al supporto lucentezza e un colore simile al cuoio.

NORDCOTTO PASTA può essere ri-lucidato anche più volte e a distanza di tempo.

Campo d'impiego

NORDCOTTO PASTA trova impiego come finitura del primo trattamento sul cotto toscano.

NORDCOTTO PASTA è utilizzabile anche su altre tipologie di cotto.

Vantaggi

- NORDCOTTO PASTA essicca rapidamente (4-6 ore in ambienti ben areati).
- NORDCOTTO PASTA non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi.

Preparazione del prodotto

NORDCOTTO PASTA è pronto all'uso.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicazione del prodotto

- Prima di applicare NORDCOTTO PASTA, attendere l'asciugatura dell'impregnante (si consiglia di utilizzare NORDCOTTO IMPREWAX).
- Grazie alla sua consistenza morbida anche a bassa temperatura, NORDCOTTO PASTA può essere facilmente applicato in tutte le circostanze con pennello e straccio.
- A pavimento procedere per piccole campiture (2-3 m²) stendendo il prodotto a pennello o pennellina e distribuendolo subito con monospazzola equipaggiata con spazzole di tampico morbido.
- Lasciare asciugare (verifica al tatto).
- Procedere alla lucidatura con disco morbido e panno in lana.
- Su superfici molto porose o irregolari è consigliata una seconda mano di NORDCOTTO PASTA dopo circa 8 ore per equalizzare l'effetto estetico.

Consumi

| tipologia di applicazione | consumo minimo | consumo massimo | u.m. | diluizione |
|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------|
| - | 0,08 | 0,13 | L/m ² | - |

NORDCOTTO PASTA

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco: pulizia con acquaaragia, diluente per nitro, per poliuretani o per sintetico.
- Prodotto secco: lasciare a mollo gli attrezzi per qualche ora e poi pulire con acquaaragia, diluente per nitro, per poliuretani o per sintetico.

Consigli utili per la posa

- Se applicata alle basse temperature e in eccesso, NORDCOTTO PASTA può sbiancare: in tal caso, per ripristinare la trasparenza del trattamento, è sufficiente insistere con la monospazzola fino a rimuovere l'eccesso di prodotto.
- In caso di applicazione in luoghi non perfettamente aerati provvedere ad un'adeguata ventilazione e proteggere le vie respiratorie con maschera dotata di filtri per vapori organici A (fascia marrone) o combinato ABEK (fascia marrone-giallo-grigio-verde) secondo EN 141.
- Leggere la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

Dati tecnici

| ► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO | u.m. | valore |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Aspetto | - | Pasta semi-solida |
| Colore | - | Biancastro |
| Odore | - | Di solvente organico |
| Densità a 20°C, EN ISO 2811-1 | kg/L | 0,80 ± 0,02 |
| Viscosità cinematica, ISO 3104 | m ² /s | 7•10E-6 |
| Solubilità in acqua, prodotto in acqua a 20°C | kg/L | 0 |
| Tempo di essiccazione superficiale (+23°C, 50%UR), EN ISO 9117-3 | ore | 4-6 * |
| Tempo di consolidamento | giorni | 3 |

* In funzione dell'aerazione dei locali.

Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.
- Se conservato a basse temperature (20°C

Confezioni

| VARIANTE | CONFEZIONE | ADR | CONFEZIONI PER PALLET | COMPONENTI |
|----------|-----------------------|-----|-----------------------|------------|
| - | barattolo met. da 1 L | P* | - | |
| - | fustino met. 5 L | P* | - | |

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "PRODOTTI".

EDIZIONE

Emissione: 05.04.1998

Revisione: 18.06.2018