

NORDCOTTO W MAT

Trattamento impermeabilizzante polimerico per superfici in cotto, senza effetto scurente, a superficie semi-opaca (mat)



CARATTERISTICHE TECNICHE



CAMPO D'IMPIEGO



APPLICAZIONI



Descrizione

NORDCOTTO W MAT è un formulato in emulsione che, applicato su una pavimentazione in cotto od altro materiale assorbente naturale (pietra, legno, ecc.), la impermeabilizza conferendole contemporaneamente una finitura semi-opaca molto discreta.

NORDCOTTO W MAT non provoca tonalizzazione e scurimento della superficie a causa dell'effetto bagnato: questo permette di mantenere il colore originale del cotto.

Campo d'impiego

[xxxx] viene abitualmente utilizzato per ottenere un trattamento estetizzante ed impermeabilizzante del cotto e degli altri materiali assorbenti posati in pavimentazione qualora si voglia ottenere un effetto semi-lucido, solo lievemente tonalizzato e molto uniforme.

[xxxx] fa parte della "LINEA ECOLOGICA" di trattamento e viene scelto da chi preferisce utilizzare, per l'operazione di finitura del cotto, materiali senza solventi e quindi a scarsissimo impatto ambientale.

Vantaggi

NORDCOTTO W MAT può essere utilizzato su qualunque superficie assorbente anche in condizioni di non perfetta ventilazione.

NORDCOTTO W MAT non provoca tonalizzazione (effetto "bagnato scurente") delle superfici trattate: questo permette di mantenere quasi totalmente inalterato il colore originale del manufatto.

Preparazione generale del supporto di posa

► Cotto nuovo al primo trattamento

Si consiglia di aspettare 2-3 mesi per posa tradizionale a fresco su massetto in sabbia e cemento e 1 mese per posa a colla prima dell'applicazione di NORDCOTTO W MAT.

Eseguire quindi un lavaggio acido con NORDECAL FORTE GEL seguito da un risciacquo accurato.

Attendere la perfetta asciugatura del cotto (15 di giorni per il cotto posato tradizionale, una settimana per cotto posato a colla) prima di procedere con la posa di NORDCOTTO W MAT.

Preparazione del prodotto

NORDCOTTO W MAT è pronto all'uso.

Agitare il contenitore prima di prelevare il prodotto.

Applicazione del prodotto

Versare il prodotto in una bacinella di servizio e intingere uno SPANDICERA (il rullo non è consigliato per la schiumosità del prodotto).

Applicare due mani di NORDCOTTO W MAT distanziate tra loro di almeno 6 ore.

Il trattamento così ottenuto risulta perfettamente pedonabile non prima di 24 ore a 20°C.

NORDCOTTO W MAT

Su grandi superfici è possibile anche spruzzare il prodotto a bassa pressione e regolarlo con spandicera.

Consumi

| tipologia di applicazione | consumo minimo | consumo massimo | u.m. | diluizione |
|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------|
| Per mano | 0,04 | 0,05 | L/m ² | - |

Resa = (20-25) m²/L.

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco: pulizia con ACETONE o diluente per nitro.
- Prodotto indurito: asportazione meccanica, ammollo in solventi (acetone o diluente per nitro) o utilizzo di sverniciatori (FLUID STRIPPER o GEL STRIPPER).

Consigli utili per la posa

Il prodotto non è consigliato per l'applicazione in esterni.

- Il prodotto non è pericoloso; leggere comunque la scheda di sicurezza.

Dati tecnici

| ► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO | u.m. | valore |
|--|-------|--------------|
| Densità a 20°C, EN ISO 2811-1 | kg/L | 1,04 ± 0,02 |
| Viscosità dinamica apparente a 23°C, EN ISO 3219 | mPa·s | 15 ± 5 |
| ► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI | u.m. | Valore |
| Tempo di essiccazione superficiale (+23°C, 50%UR), EN ISO 9117-3 | min | 30 ± 5 |
| Temperatura di applicazione | °C | da 10 a + 30 |

Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +10°C e +35°C.
- Il prodotto teme il gelo.

Confezioni

| VARIANTE | CONFEZIONE | ADR | CONFEZIONI PER PALLET | COMPONENTI |
|----------|-------------------|-----|-----------------------|------------|
| - | 12 flaconi da 1 L | NO | 30 scatole | |
| - | 4 taniche da 5 L | NO | 24 scatole | |
| - | tanica da 20 L | NO | 24 taniche | |

Legenda ADR:
NO = merce NON PERICOLOSA

NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "PRODOTTI".

EDIZIONE

NORDCOTTO W MAT

Emissione: 19.04.2017

Revisione: 20.03.2018