

# NORDPROM CLEANER

Detergente a base solvente per la preparazione di superfici prima del trattamento con NORDPROM



## CARATTERISTICHE TECNICHE



## CAMPO D'IMPIEGO



## APPLICAZIONI



## Descrizione

NORDPROM CLEANER è una miscela di solventi organici a composizione bilanciata appositamente studiata per la rimozione dell'untuosità (sgrassatura) e l'attivazione delle superfici in materiale plastico, metallo o vetro prima dell'applicazione dei promotori d'adesione della serie NORDPROM allo scopo di migliorarne il potere adesivizzante.

## Campo d'impiego

NORDPROM CLEANER è idoneo per le superfici in metallo, vetro o plastica (PP, PE, u-PVC, p-PVC ecc...) ed è indicato per:

- la sgrassatura a fondo;
- l'attivazione chimico/fisica dei materiali.

## Vantaggi

- NORDPROM CLEANER è attivo ed efficace contro un'ampia gamma di sostanze oleose e untuose (tra cui i plastificanti).
- NORDPROM CLEANER asciuga molto rapidamente.
- NORDPROM CLEANER non danneggia i rivestimenti epossidici a polveri.
- NORDPROM CLEANER è facile da utilizzare.

## Preparazione generale del supporto di posa

- La superficie da trattare deve essere asciutta.
- Rimuovere nastri adesivi o rivestimenti pellicolari in distacco (nastro adesivo, pellicole protettive temporanee ecc...)

## Preparazione del prodotto

- Il prodotto è pronto all'uso.
- Agitare il contenitore prima del prelievo.

## Applicazione del prodotto

- Bagnare uno straccio pulito di cotone con NORDPROM CLEANER senza inzupparlo.
  - Strofinare con lo straccio la parte da trattare anche più volte fino a rimuovere completamente l'untuosità.
  - Lasciare evaporare NORDPROM CLEANER.
  - Verificare l'efficacia del trattamento passando un dito pulito sulla superficie.
- Non dovrà più essere presente untuosità, in caso contrario, ripetere il trattamento.
- Procedere con l'applicazione del promotore d'adesione (serie NORDPROM).

## Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
A seconda dello stato e della natura della superficie	0,04	0,08	L/m <sup>2</sup>	

# NORDPROM CLEANER

## Consigli utili per la posa

- L'impiego su superfici verniciate deve essere preventivamente verificato per evitare di comprometterne la stabilità e la solidità.
- Il prodotto è infiammabile.
- Il prodotto è pericoloso, adottare le precauzioni e i DPI indicati in Scheda di Sicurezza al punto 8.
- In caso di applicazione in luoghi non perfettamente aerati provvedere ad un'adeguata ventilazione e proteggere le vie respiratorie con maschera dotata di filtri per vapori organici A (fascia marrone) o combinato ABEK (fascia marrone-giallo-grigio-verde) secondo EN 141.
- Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

## Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		valore
Odore	-	Alcolico, di solvente
Colore	-	Limpido, incolore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,79 ± 0,02

## Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

## Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
-	12 lattine da 1 L	P*	32 scatole		

### Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P\* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

SI = merce PERICOLOSA

## NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito Internet all'indirizzo [www.nordresine.com](http://www.nordresine.com) contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "PRODOTTI".

## EDIZIONE

Emissione: 09.04.2015

Revisione: 14.03.2018