

QUARZO COLORATO

Inerte siliceo con rivestimento colorato non ingiallente per pavimenti in resina



Descrizione

QUARZO COLORATO è un inerte siliceo sferoidale non polverulento, ceramizzato e colorato con resine non ingiallenti. QUARZO COLORATO è specifico per la realizzazione di pavimentazioni in resina colorati di elevato pregio estetico (ampia scelta di colori e tonalità) e resistenza meccanica dotati di elevato potere antiscivolo (resistenza allo scivolamento).

QUARZO COLORATO è disponibile in due diverse granulometrie: 0,3 - 0,9 mm e 0,7 – 1,2 mm.

Colore

Il prodotto è disponibile in diversi colori (vedi par. Confezioni).

La doppia ceramizzazione è effettuata con resina non ingiallente per una perfetta tenuta delle tinte.

Si realizzano anche tinte su specifica richiesta.

Per informazioni contattare il Servizio Tecnico Nord Resine all'indirizzo color@nordresine.com.

Campo d'impiego

QUARZO COLORATO è indicato per:

- la produzione di malte epossidiche o poliuretatiche colorate in combinazione con resine trasparenti.
- la realizzazione di spolveri colorati su resine trasparenti.

Applicazione del prodotto

► Malte di resina colorate

• Aggiungere a 10 parti in peso di resina epossidica o poliuretatica trasparente tra 1 e 50 parti in peso di QUARZO COLORATO a seconda della consistenza che si desidera ottenere.

► Spolveri

• Disperdere QUARZO COLORATO sulla superficie della resina fresca in quantità compresa tra 2 e 4 kg/m².

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	diluizione
-	-	-	-	-

Consigli utili per la posa

• Il prodotto non è pericoloso, consultare comunque la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	u.m.	valore
Aspetto	-	Sabbia colorata
Forma del granulo	-	Arrotondata
Densità delle particelle a +23°C, EN ISO 787-10	kg/L	2,65 ± 0,05
Massa volumica in mucchio, granulometria 0,3 – 0,9 mm, EN 1097-3	kg/L	1,5 ± 0,1
Massa volumica in mucchio, granulometria 0,7 – 1,2 mm, EN 1097-3	kg/L	1,5 ± 0,1
Durezza dei granuli, Scala Mohs, EN 101	-	7

Conservazione del prodotto

• Senza limite di tempo negli imballi originali, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una

QUARZO COLORATO

temperatura compresa tra +2°C e +35°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONFEZIONI PER PALLET	COMPONENTI
ARANCIO PASTELLO	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
BEIGE	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
BIANCO NATURALE	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
BLU	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
BROWN BRONZE	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
CIELO	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
DORSET CREAM	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
GIALLO SABBIA	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
GRIGIO BARDIGLIO	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
GRIGIO LUCE	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
NERO NATURALE	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
ORO PALLIDO	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
ROSSO VIVO	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	
VERDE MAGGIO	sacco da 25 kg	NO	40 sacchi	

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "PRODOTTI".

EDIZIONE

Emissione: 02.04.2008

Revisione: 04.01.2021