

DESMOG C

Kwaśny detergent tiksotropowy

Opis

DESMOG C to produkt tiksotropowy na bazie kwasu solnego, środków powierzchniowo czynnych i dodatków wspomagających. Skutecznie oczyszcza i odkamienia powierzchnię, a zwłaszcza idealnie nadaje się do usuwania wszelkich skutków zanieczyszczonego powietrza (pozostałości dymu i smogu) nagromadzonych z czasem na powierzchni, a także wszelkich wykwitów pochodzenia mineralnego (saletra).

Zastosowanie

Ten produkt idealnie nadaje się do czyszczenia powierzchni budowlanych zabrudzonych pozostałościami i zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Produkt powstał ze szczególnym przeznaczeniem do czyszczenia:

- Elewacji wykonanych płytkami lub cegłą elewacyjną;
- Posadzek z klinkieru i gresu, kamienia naturalnego krzemowego itd..
- Ścian i powierzchni z betonu

Zalety

DESMOG C to produkt:

- O wysokiej zawartości substancji aktywnych;
- Tiksotropowy, więc nie spływa w pionie;
- W trakcie aplikacji przez długi czas nie wysycha;
- Jest skuteczny nawet na bardzo zanieczyszczonych powierzchniach.

Sposób użycia

- DESMOG C jest to produkt korozyjny dlatego przed przystąpieniem do zastosowania należy zaopatrzyć się w odpowiednie zabezpieczenie na ręce, oczy i na twarz;
- Zastosować DESMOG C w formie czystej lub rozcieńczonej wodą w proporcji 1:1, nakładając bezpośrednio na wykonywaną powierzchnię, rozprowadzając przy pomocy pędzla z włosiem syntetycznym lub gąbką. Pozostawić produkt tak by nastąpiła odpowiednia reakcja (od minuty do godziny), a następnie obficie spłukać miejsce zastosowania. W tej fazie można również szorować powierzchnię szczotką z włosiem syntetycznym lub czyścikiem ściernym typu Scotch Brite® tak by zwiększyć skuteczność produktu. W przypadku czyszczenia podłóg można również użyć szlifierko-polerki z odpowiednimi tarczami ściernymi;
- Następnie należy przystąpić do odpowiedniego przemycia powierzchni zastosowania preparatu. Chcąc uzyskać lepszą skuteczność produktu zaleca się wykonania dwukrotnego przemycia wodą pod ciśnieniem (120÷150 bar);
- W przypadku gdy traktowana powierzchnia byłaby zbyt narażona na degradację w skutek zastosowania kwaśnego detergentu, pomiędzy dwoma cyklami mycia wodą pod ciśnieniem można zastosować produkt zasadowy (DESMOG A), który zneutralizuje skutek zastosowania kwasu. Ta czynność należy koniecznie wykonać, przy zastosowaniu DESMOG C na powierzchniach gdzie mogą być obecne części metalowe lub wrażliwe materiały (skały wapienne itp);
- Pozostałości nieużytego materiału przed utylizacją należy rozcieńczyć z dużą ilością wody.

Czyszczenie narzędzi

Czyszczenie zastosowanych przy nakładaniu produktu narzędzi La pulizia degli strumenti utilizzati (pędzle, gąbki, pojemniki, czyściki itd) można wykonać stosując obfite ilości wody bieżącej najlepiej od razu po skończonej pracy.

Zużycie

0,25 L/m² na powierzchniach z cegły elewacyjnej;
0,35 L/m² na powierzchniach z betonu.

DESMOG C

Kwaśny detergent tiksotropowy

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia

- ✓ Produkt jest niebezpieczny. Należy stosować ubranie chroniące ręce, oczy i twarz:
 - kalosze;
 - odzież ochronną;
 - okulary ochronne;
 - gumowe rękawiczki odporne na kwasy;
- ✓ W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami należy obficie przemyć miejsce wodą bieżącą i skontaktować się z lekarzem.
- ✓ Jeśli produkt używa się wewnątrz pomieszczeń należy zadbać o odpowiednio skuteczną cyrkulację powietrza nawet do 3-4 godzin od zastosowania produktu w celu eliminacji kwaśnych pozostałości obecnych w powietrzu nagromadzonych w trakcie nakładania.
- ✓ Sprawdzić czy na powierzchni zastosowania nie znajdują się materiały ze stali. W takim przypadku przed czyszczeniem należy je usunąć.
- ✓ Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

Specyfikacja techniczna

Gęstość, ISO 2811-1	g/cm ³	1,07 ± 0,03
Lepkość dynamiczna (Metoda Brookfield, Spindle n°5, 75 min ⁻¹), ISO 2555	mPa s	1400 ± 100
Kolor	-	Zielony płyn
Konsystencja	-	żel
Zawartość substancji aktywnych	-	19 ± 1
Wysokość piany (metoda Ross-Miles), ASTM D1173	-	0 mm po 4 minutach

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli

Skład chemiczny – REG.(CE)nr 648/2004

Niejonowe środki powierzchniowo czynne	<5%
Anionowe środki powierzchniowo czynne	nieobecne
Kationowe środki powierzchniowo czynne	nieobecne
Fosforany	Nieobecne

Produkt zawiera środki powierzchniowo czynne o minimalnej biodegradowalności pierwotnej 90% i biodegradowalności aerobowej zgodnej z Rozporządzeniem (CE) nr 648/2004.

Składniki wymagające deklaracji - Załącznik VII, §A, Reg.(CE)nr 648/2004

Konserwanty	nie zawiera
Alkohol benzilico (CAS 100-51-6)	<0,1%
Kumaryna (CAS 91-64-5)	<0,1%

Pakowanie i magazynowanie

Opakowania	Plastikowa butelka o pojemności 1 L, plastikowe kanistry o pojemności 5 i 25 L
Przechowywanie	24 miesiące w oryginalnym opakowaniu, w zadaszonym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +40°C

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku

-  FAÇADE TREATMENT
-  TRATTAMENTO DI FACCIATA
-  TRAITEMENTS DE FACADES
-  OCHRONA I KONSERWACJA ELEWACJI I MURÓW



DESMOG C

Kwaśny detergent tiksotropowy

wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja

20.07.2014

